

上海LED地铁屏轨道交通指引LED显示屏

产品名称	上海LED地铁屏轨道交通指引LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	欣彩科技:3.5
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

产品详情

目前，在国内运行的地铁线路普遍都配备了LED显示屏，那么，什么是地铁LED显示屏呢？地铁LED显示屏有什么作用呢？

什么是地铁LED显示屏？

地铁LED显示屏是轨道交通LED显示屏当中的重要品类，以其独有的耗电少、使用寿命长、成本低、显示图像绚丽逼真等特性而深受户外媒体广告的欢迎，越来越多地出现在地铁区域当中，成为地铁内一道亮丽的风景线。

地铁LED显示屏的作用

- 1、地铁LED显示屏安装在地铁通道、车间隧道墙等多个地方，用于显示列车运行区间、运行方向和当前到站站名，中英文兼容显示。
- 2、地铁LED显示屏可根据运行需要显示其他服务信息，文字显示可选静止、滚动、平移、瀑布、动画等多种效果。
- 3、地铁LED显示屏位置极佳，人流量多，配上高清晰画质、广视角，吸引了众多旅客眼球，对于品牌宣传而言起到了良好的广告传播效果，是获得广告收益的重要途径。

目前，LED显示屏已经在国际各大交通枢纽场所广泛应用。

地铁作为城市公共交通的载体，也是城市文化的一个重要窗口。随着在世界各地交通枢纽的广泛应用，LED显示屏为国际各大都市的城市魅力增色不少。

除了以上这种广告宣传类的LED显示屏外，还有一种LED显示屏也悄然成了各大地铁站的宠儿——地铁导向信息联动LED显示屏

欣彩科技是此类产品的专业生产厂家，并为客户提供终身培训，免费提供软件升级等服务。

产品信息如下：

综合咨询牌为不锈钢边柜，内嵌LED显示屏，根据需要设置42吋和55吋网

种规格。LED显示屏应采用国际知名品牌工业级产品，且不低于以下指标：a)

工业级产品支持724小时开机；

b) 宽高比 16 : 9；

c) 分辨率 1920x1080；

d) 图像格式 PAL、NTSC，支持1080p、1080i及720p；e) 对比度 1000 : 1；

f) 亮度 400cd/m²；g) 响应时间 8ms；

h) 可视角度 176°（水平、垂直）；

i) 寿命：8万小时（可使用12年，按每天连续使用18小时计）；j) 无故障工作

时间：50000小时；

k) 功耗：< 400W；

l) 背光灯类型：LED发光二极管；m) 自带一体化音箱；

n) 带控制端口可进行远程控制；o) 具备国家强制性3C认证证书；

p) 环境要求：-15℃ ~ +50℃，10%~95%RH；

q) 支持媒介类型：SD/CF/USB，带安全保护锁，防止随意更换CF卡；

r) 支持音视频编码格式：MP4(AVI, DIVX, XVID)、MPG2 (DVD, VOB、mpeg)、MPG1 (VCD, DAT,) MP3、JPG，支持滚动字幕，单曲重复、全卡重复、文件夹重复、不重复播放。

n) 便携维护终端采用国际知名品牌产品，采用市场主流配置，其基本配置不得低于以下指标：

a) 操作系统：Windows中文版 b) 处理器：Intel i7四核处理器 c) 主频：

2.4GHz

d) 内存：标配4GB，大支持16GB e) 独立显卡，显存1G

f) 硬盘：250GB以上

g) 网卡：100/1000M以太网卡

h) 无线网卡：支持802.11a/g/n无线协议

i) 显示器：15.6彩色TFTXGA，分辨率不低于1920x1080j) 光盘驱动器：内置光

驱

k) 键盘/鼠标：102键兼容键盘/3键鼠标

l) 端口/连接器：1个VGA，1个耳机/线路输出，1个DC电源，1个RJ-11

（调制解调器），1个RJ-45（网卡），1个蓝牙端口，2个USB2.0端口、2个

USB3.0、1394接口、系统调试接口。