

## 481盖米气动蝶阀GEMU

产品名称	481盖米气动蝶阀GEMU
公司名称	苏州茂成业气体设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区望亭镇华阳村万晨路99号
联系电话	0512-65498572 18118153159

### 产品详情

结构特性：1、一体化贯穿轴：确保阀门的强度、可靠性合阀板的定位。2、O形圈：有助于防止轴泄漏。3、精密准确的锥形销钉：增强防震保护，强化轴与蝶板的结合。可在现场更换。4、精密准确的蝶板轮廓：防止“泡紧”关闭困难，确保程度见效扭矩，延长阀座寿命。5、支撑性轴密封：弹性材料与酚醛背衬环的紧密结合体，有效防止由于扭曲变形导致的轴泄漏。6、既适用于气态介质，也适用于液态介质。7、可进行双向关闭8、备选维修管道终端技术条件及材质：1、结构长度符合EN 558-1，基本系列142、防腐蚀阀体元件，蓝色环氧树脂涂层3、适用温度：-20 ~ 120 4、适用尺寸：DN50 ~ DN12005、阀体：铸铁/球墨铸铁6、阀座：EPDM NBR PTFE7、阀瓣：球墨铸铁/不锈钢设计特性：1、的斜坡阀座，实现中线蝶阀结构，偏心蝶阀效果，蝶板与阀座之间无磨擦2、的带沟槽橡胶靠背，使阀门扭矩减小20% - 30%，寿命比同类提高1.5倍3、多标准校正孔适合国标、美标、英标、日标等多种法兰4、V型阀轴密封圈，防止任何泄露的可能5、不锈钢防窜挡圈，确保终身6、双段轴阀板，密封面球型设计，确保低扭矩、大流量、长寿命对夹蝶阀适用于温度 120 ，公称压力 1.6MPa给排水、污水、食品、供暖、燃气、船舶、水电、冶金、能源系统以及轻纺等行业，特别适用于双向密封和阀体易锈蚀场合，作调节流量和截流介质。