

湖南单组份聚氨酯粘结剂厂家

产品名称	湖南单组份聚氨酯粘结剂厂家
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1 (注册地址)
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

单组份聚氨酯灌浆料 单组份聚氨酯发泡胶 单组份聚氨酯 聚氨酯防水涂料 双组份聚氨酯灌封胶
单组份聚氨酯粘结剂 单组份聚氨酯密封膏 双组份聚氨酯防水涂料 单组份聚氨酯涂料

通用名称：单组份聚氨酯膨胀密封胶、水膨胀密封胶、缓膨胀型止水胶、遇水膨胀止水胶

产品介绍：遇水膨胀止水胶是我们自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果;有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面;特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水;具有好的耐化学介质性能;使用方便。遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝(含后浇带)、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇筑件中粗糙或光滑结构接缝;密封预制件之间的接缝(如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等);H型钢周围的接缝;密封螺栓或预铸孔周围的空隙等;正交桩墙的密封等。

产品特性：

止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水后自身体积膨胀密封的双重止水机理，**抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论为100. 施工便捷：
单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：
能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结.

遇水膨胀止水胶膨胀倍率测试条件硬化后(7天后)浸泡于水中，测定其体积增加率。试验片尺寸：402X40 mm水温：20 ± 5 膨胀速度因涂敷断面的形状而异。

科技环保：

具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质;可直接使用于饮用水工程，安全、无毒，属环保型产品。 性价比好：
性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

施工方法：

- 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。
- 2、将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。
- 3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。
- 4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触。

310ml/支铝管包装、600ml/支软管包装.

物理性能指标： 参照：JC/T482-2003和GB18173.3-2002标准