

# 卷闸门安装 航帆门业 下沙卷闸门

产品名称	卷闸门安装 航帆门业 下沙卷闸门
公司名称	杭州航帆门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇大源村
联系电话	18357191010 18357191010

## 产品详情

防火卷帘控制器调试1.防火卷帘控制器应与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电，防火卷帘控制器应处于正常监视状态。2.手动操作防火卷帘控制器的按钮，防火卷帘控制器应能向消防联动控制器发出防火卷帘启、闭和停止的反馈信号。3.用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能，并向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到火灾报警信号后，应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止；接收到二次报警信号后，应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态。4.用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区内任一火灾报警信号后，应能控制防火卷帘到全关闭状态，并向消防联动控制器发出反馈信号。

。1、实际操作简单：应用配置感应器的全自动开闭设备，便捷业务流程实际操作。2、安装便捷：产品品种模块化设计，有利于安装--对房屋建筑规定低，能够与电动卷帘门配套设施应用。3、环保节能：高密封性和迅速开闭使内外气体的流动性操纵在小程度，卷闸门厂家，在开展空调系统的另外确保物件能成功经常地出入，进而完成环保节能。4、高速开闭（打开速率是一般电动卷帘门的10倍之上），降低了车子进出时的等待的时间，并且校准、维修简单，下沙卷闸门，万一车子撞上门帘子，也可以在较短期限内恢复过来5、可使工作自然环境舒服化：隔音降噪；将风、土、虫类等挡在门口，平稳中央空调的运作，避免产品质量降低，除此之外在异味重的工作场地，还能抑止臭味排出。6、装有阻碍物检验设备：在放卷帘幕降低，光电传感器事先检验阻碍物，在帘幕触碰阻碍物以前，全自动终止降低并反跳至开全情况。检验设备有立式和三框架式二种安装方法。7、秘药内嵌型开闭机：为秘药内嵌型的奢华开闭机，省去了机械设备箱罩的突显一部分，容积更小更美观大方。8、将损害降至低的分离式设计方法：万一产生撞击时，动滑轮轴断裂，帘幕（下边约一部分）摆脱滑轨，消化吸收撞击力。9、抗大风设计方案：骨材附带脱卸式滚轴，即便遭受大风，也可以轻轻松松开闭，动滑轮与滑轨的磨擦较小，即便遭受150Pa的大风也可以成功开闭。10、选用易校准系统软件：不论是谁都能现场对掉下来门板开展校准；为考虑，底端门板（下一部分门板）的色调为醒目的淡黄色。帘幕底端（下边）含有缓存材。快速门能够避免蚊虫，卷闸门安装，并且可合理地确保2个不一样温度地区车间自始至终处在控温情况，具备抗压强度、离密封性、离密性、离精密性、隔热保温、降噪隔音性能。很快的打开/关闭速度密闭性提高了货运物流。

1、防火卷帘门帘体厚度问题 门帘厚度问题门帘厚度即帘板所用钢板的厚度，目前普遍存在着偷工减料

现象，有些厂家送交测试时采用较厚钢板的帘板，取得合格证后，则改用较薄的进行生产。由于在安装现场卷帘门的帘板厚度不易测量，容易蒙混过关，因此，有很多防火卷帘门因门帘厚度都未达到要求，降低使用寿命与耐火时限。

2、防火卷帘门导轨问题 导轨问题导轨深度不够，结构与用料不当是许多大型卷帘门安装中普遍存在的问题。大型卷帘门导轨上一般应有一根能承受高强度的主构件.然而很多厂商用简易的轻型导轨来代替，一旦遇到火灾，门帘易从导轨脱出，起不到防火作用。

3、防火卷帘门门楣结构问题防火卷帘门门楣结构问题按国家标准防火卷帘门必须设置门楣结构，而目前普遍使用的是没有门楣的防火卷帘门，这种门发生火灾时阻止不了火势向上形成的强大冲击.导致烟气通过门楣向外蔓延。门楣处的密封性是防火、防烟的关键所在，卷闸门定制，若安装没有门楣结构的防火卷帘门，则不能真正起到防火阻隔的作用，形同虚设。

卷闸门安装-航帆门业(在线咨询)-下沙卷闸门由杭州航帆门业科技有限公司提供。杭州航帆门业科技有限公司是从事“卷闸门,伸缩门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。