

深圳市劳保电工绝缘安全鞋检测 绝缘性能检测

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 深圳市劳保电工绝缘安全鞋检测 绝缘性能检测 |
| 公司名称 | 浙江广分检测技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662248593 18662248593 |

产品详情

劳保电工绝缘安全鞋使用说明

应用较为广泛的绝缘安全鞋使用说明如下：

- 1、绝缘安全鞋为电工安全防护鞋适用于10千伏以下的高压电工作业对酸、碱、油有一定的防护作用，也可作为其它工种安全防护用品，本品按GB12011-2000国家绝缘标准生产。
- 2、绝缘安全鞋在穿用过程中，应避免锐器利物，一旦类锐物体刺穿绝缘底或鞋底防滑花纹磨平即不再具有绝缘性能。
- 3、绝缘安全鞋绝缘性能标准：以1KVIS的速度使电压从零上升到6KV电压值的75%，然后再以100VIS的速度升到6KV应保持1min应精确到0.1mA。产品若不合格，经销商负责包换。
- 4、穿用绝缘安全鞋时应避免接触锐器，严禁鞋底有铁钉，铁能使绝缘性能下降，经穿用一段时间后应做预防性电气绝缘试验以确保产品能安全使用。
- 5、绝缘安全鞋适用于电业、邮电、企业电工等行业的作业保护。
- 6、电工绝缘安全鞋常见尺码：35-46