

整体式温度变送器 FH WR

产品名称	整体式温度变送器 FH WR
公司名称	西安丰汇测控工程有限公司
价格	1700.00/基价
规格参数	品牌:FH 型号:WR 类型:一体化温度变送器
公司地址	西安市高新区锦业路69号创新公寓1号楼10802号房
联系电话	86 029 88638862 13519120911

产品详情

品牌	FH	型号	WR
类型	一体化温度变送器	测量范围	- ()

1：概要

- 1：温度传感器与转换电路一体化，无信号传输损失和误差。
- 2：抗射频，纵向，横向干扰能力强。
- 3：安装维护方便，无需补偿导线，可节约安装成本。
- 4：采用铠装测温芯时，耐压，耐震，工作稳定可靠，使用寿命长。
- 5：保护套管型式和材质多样，可满足高压，高温和强腐蚀介质的测温需要。
- 6：可在恶劣的安装环境和爆炸性气体的现场可靠工作。
- 7：转换精度0.2级（热偶线性温度为0.5级），4-20madc二线制输出。

2：技术特性及规格

输入信号：热电偶：k,e,j,t分度号

热电阻：pt:100,cu100,cu50

输出信号：4-20madc

故障状态：输出>20madc

隔离型的隔离电压：500v.ac

负载电阻：0-500

供电电源：24v.dc

功耗：<1w

使用环境温度：-10-70

相对湿度：5-95%

3：订货选型表

wr	热电偶温度变送器	
	代号	热电极材料
	n	镍铬-镍硅，分度号k
	e	镍铬-康铜，分度号e

	f	镍铬-康铜，分度号j		
	c	镍铬-康铜，分度号t		
		代号	功能特性	
		b	带变送器装置	
			代号	特性
			n	非隔离，非线性化
			i	隔离型，线性化
			代号	固定装置形式
				固定卡套螺纹，用于铠径 ϕ 3- ϕ 8 pg=5mpa
				固定螺纹，内装铠径 ϕ 6 pg=10mpa
				固定法兰，内装铠径 ϕ 6
				高压螺纹，内装铠径 ϕ 6 pg=30mpa
				高压法兰，内装铠径 ϕ 6
			代号	接线盒形式
			3	防水接线盒
			4	防爆接线盒
			5	不锈钢接线盒

					代号	工作端形式
					1	绝缘式
					代号	铠装套材质
					n	1cr18ni9ti不锈钢
					g	gh3030合金钢
					代号	保护管材质
					n	1cr18ni9ti不锈钢
					c	2520钢 (cr25ni20si2)
					y	3yc-52钢
					l	316l
					s	304
					m	蒙乃尔合金
					h	哈氏合金
					t	钛
					q	其他材质
					代号	防爆类型
					na	普通型

						da	防爆型exd ct6
						ea	本安型exd ct4 (只适用特性代号n)