

## 432芯图文展示光缆交接箱

产品名称	432芯图文展示光缆交接箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达: 95%(+40 时) PWD432:-40 ~ +60 慈溪市:70kPa ~ 106kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号(注册地址)
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

432芯图文展示光缆交接箱一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，432芯图文展示光缆交接箱通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拔盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求二、主要特点：1.有效做到移动、联通、电信、广电四网合一。大大节省了施工空间和施工强度。2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。

l 交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。l 箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。l

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。l 采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。l

可采用FC或SC型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。l

光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX

FTTP慈溪普纬达通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

1.抽出终端熔接托盘，打开盖板。向上推起上层的熔接盘，然后按顺序将尾纤活动接头成端在下层的终端盘上。

2.将尾纤按图示在终端盘上盘绕固定好，(保证弯曲处的曲率半径大于40MM).然后将其引

入熔接盘，盘绕固定好后，用熔接盘固定凸台将

其固定在终端盘上。

3.将引入熔接盘的光缆纤芯留出一定余长后按图示盘绕固定（保证弯曲处曲率半径大于40MM）。

4.将光缆纤芯和尾纤根据熔接机的要求进行熔接，熔接点用热缩套管热缩保护后，置于溶解芯片上。所有纤芯熔接后，盖上盖板，推入熔接盘。

### 1) 使用条件

环境温度： - 20 ~ + 60

贮运温度： - 25 ~ + 55

相对湿度： 95%（ + 40 时）

大气压力：70Kpa~106Kpa

### 2) 光电性能

连接器插入损耗（包括插入、互换、重复） 0.2dB

回波损耗：FC/PC 45dB FC/UPC 50 dB FC/APC 60 dB

插拔耐久寿命大于1000次。