

# 300X6GB钢板腻子止水带

产品名称	300X6GB钢板腻子止水带
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

## 产品详情

钢板腻子橡胶止水带 丁基钢板橡胶止水带 丁基橡胶腻子止水带 中埋式钢边橡胶止水带  
丁基钢板腻子止水带 橡胶止水带厂家 橡胶止水带多少钱一米 外贴式橡胶止水带 遇水膨胀橡胶止水带

丁基橡胶腻子止水带也叫钢板腻子止水带，是近几地铁工程应用较为广泛的一种橡胶止水带，外观为塑料布包裹，目的是防止橡胶腻子在运输移动中被污染，腻子内为1毫米厚的镀锌钢板。

丁基橡胶腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。该产品对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

钢板腻子止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，使防水性能更佳。在钢板止水带施工中应注意止水带的规格、尺寸、形状符合规格设计要求。一般为便于操作加工成每段 2m，施工时应注意搭接，焊缝面应注意焊好，转角处应处理合理，安好的止水钢板应与墙体（或板）的钢筋固定牢固。钢板应顺直不得扭曲。水平缝使用钢板止水带应慎重。不要将钢板腻子止水带不得露天长时间存放。

钢板腻子止水带较普照通止水带具有更出色的特性和利益。该种止水带在遇水后发生2-3倍的胀大变形，并充满接缝的全部不规则外表、空穴及空地，一同发生巨大的接触压力，完全防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，构成空地超出资料的弹性规模时，普通型橡胶止水资料则失掉止水效果。而该资料还可以通过吸水胀大来止水。运用钢板腻子止水带作为堵漏密封止水资料，不只用量节约，而且还可以消除一般弹性资料因过大紧缩而引起弹性疲惫的特色，使防水效果更为可靠。遇水胀大橡胶外表应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边沿规整。钢板腻子止水带厂家加工的产品各项参数分别是：拉伸强度（兆帕） 3.5，扯断伸长率（%） 4，硬度（邵尔A）（度） $42 \pm 7$ ，静水胀大率% 2。