

PP打包带ROHS认证检测 PP打包带拉力测试

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | PP打包带ROHS认证检测 PP打包带拉力测试 |
| 公司名称 | 广东省广分质检检测有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心 |
| 联系电话 | 020-66624679 13719148859 |

产品详情

试验方案：打包带拉伸试验方案计算标准：GB-T 228-2002

试样材质：打包带试验日期：2011-12-08 14:09:51 试验时间：141.600006 s试验速度：10 mm/min 湿度：80

% 温度：20

试样形状：板材 引伸计标距（Le）：50

mm单位 力（Fm）抗拉强度（Rm）弹性模量

断后伸长率（A）kN

MPa MPa

%试样1 1.934 644.754

3136.65 50.000值

1.934 644.754

3136.65 50.000小值 1.934

644.754 3136.65

50.000平均值 1.934 644.754

3136.65 50.000

参考：包装用打包带(捆扎带)系以聚乙烯，聚丙烯树脂为主要原料，也有以尼龙和聚酯为原料的，经挤出单向拉伸制得。因其可塑性好，断裂拉力强，耐弯曲，比重轻，使用方便等优点。已在各领域中广泛作用。