

# 大朗等离子 等离子表面处理机稳定性 晟鼎精密

产品名称	大朗等离子 等离子表面处理机稳定性 晟鼎精密
公司名称	东莞市晟鼎精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇怀雅路235号
联系电话	4001380868 18028282170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市晟鼎精密仪器有限公司

大气等离子清洗机操作过程：人工将产品不停的放入流水线上，不停的传送，直喷喷枪或旋转喷枪不停的工作清洗产品表面，清洗一个产品大约需要12S，（清洗速度可根据流水线转速可调节，流水线转速越快则效率越高）两把风枪清洗，等离子清洗机品牌，故清洗一个产品只需要6S，提率，等离子清洗参数设备，清洗完后自动流出，人工取出产品。

等离子清洗是一种“干”清洗工艺，可以替代对环境有害的化学物质，如氯化烃（三）。在各种金属（例如金，银，钛等）上进行键合，密封，涂漆，焊接或引线键合之前，等离子体对于粘合，密封，涂漆和表面上的有机残留物去除之前表面清洁金属压印/铜或去除塑料，橡胶和弹性体的氧化。大气等离子体和真空等离子体是带电粒子和中性粒子（原子，自由基和分子）的混合物，等离子表面处理机稳定性，可以与各种材料反应。等离子体是在气体受到高能量放电时产生的，气体分解为电子，离子，高度活性自由基，短波紫外光子和其他激发粒子。这些物质当被高能量放电激发时有效地擦洗待清洁的表面。低频等离子体广泛用于清洁表面，去除金属，橡胶和塑料中的有机污染物。

达因笔与接触角测量仪，作为表面性能检测方案，能及时的量化等离子清洗机的清洗效果。大气压等离子清洗机为实现多种制造应用解决方案提供了坚实的平台。等离子处理，胶粘剂点胶，粘合固定，焊接

，印刷电路板布线和等离子清洗只是一些可用的解决方案。基于大气压等离子体的操作软件使得编程变得简单，消除了复杂的操作方式。SPA2000系列等离子清洗机可以一名员工同时操作多个系统，从而提高生产力。

为了获得与具有低表面能的材料（即PP，大朗等离子，PE，HDPE等低或非极性材料）的良好粘附，我们建议对塑料进行等离子处理，利用压缩空气，我们在其中产生高电压，高频放电或等离子放电靠近待处理的部分。这种高能量的等离子体能做多种工业性活动。可以自由地附着在存在于高活性电晕放电环境中的自由基和其他粒子上。在材料表面形成的附加极性基团对油墨，油漆，涂料，粘合剂等具有强烈的化学吸引力，从而导致显著增强的表面能和粘附力。

宽幅材料的表面处理 宽幅等离子清洗机的效果和作用，增加表面能量，增加表面润湿性，表面活化，我们保证表面处理的质量，使您获得的附着力。

等离子清洗机的效果和作用。

?增加表面能量

?增加表面润湿性

?表面活化

我们保证表面处理的质量，使您获得的附着力。等离子体表面处理聚合物基材料的目的是提高表面可湿性。许多宽幅材料的低表面能常常导致粘合剂，涂料和印刷油墨的粘合性差。为了获得的附着力，您的油墨，粘合剂或涂层必须充分润湿表面。通过等离子体或电晕处理材料可以使材料在基材表面上良好的润湿，从而改善粘合性。

大朗等离子-等离子表面处理机稳定性-晟鼎精密(诚信商家)由东莞市晟鼎精密仪器有限公司提供。东莞市晟鼎精密仪器有限公司（[www.sindin.com.cn](http://www.sindin.com.cn)）为客户提供“接触角测定仪,水滴角测试仪,便携式接触角测量仪,等离子清洗机”等业务，公司拥有“晟鼎,SINDIN,达因特”等品牌。专注于专用仪器仪表等行业，在广东东莞有较高度。欢迎来电垂询，联系人：彭女士。