

湖北固定式玻璃挡烟垂壁 浩雅门业

产品名称	湖北固定式玻璃挡烟垂壁 浩雅门业
公司名称	武汉浩雅门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道鼎泰门业市场F2-31
联系电话	13720337000 13720337000

产品详情

固定防火布挡烟垂壁与活动式防火布挡烟垂壁的区别：

一、防火布挡烟垂壁固定式与活动式的相同点

均采用防火布制造，符合标准的防火布均可以采用。厂家销售的柔性挡烟垂壁都是成套成套的，检验报告上所述挡烟垂壁应该同销售的实际产品一致，各项组合产品参数也须同报告一致。

二、固定防火布挡烟垂壁与活动式防火布挡烟垂壁的不同点

1、控制器功能不同。活动式柔性挡烟垂壁设计了火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。固定式柔性挡烟垂壁也设计了报警系统，固定式玻璃挡烟垂壁，但没有联动反应。

2、两者价格不同。活动式柔性挡烟垂壁控制器、卷轴等设计比固定式更为复杂，因此价格更高。活动式柔性挡烟垂壁市场价格通常1600元/套左右，固定式柔性挡烟垂壁按米计算，通常价格在90元/米浮动。

3、安装环境不同。固定式柔性挡烟垂壁常用于地下停车场、地下室、厂房等对美观度要求不高的场合，安装前提是建筑顶棚较高，因为挡烟垂壁会下垂600mm左右。活动式柔性挡烟垂壁相比固定式使用在人口流动较大，对美观性要求较高的场合。

主要技术性能要求

外观

(1) 挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚。

(2) 挡烟垂壁金属零部件表面不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷；其表面必须做防锈处理，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

(3) 卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷；其表面应平直、整洁、美观。

(4) 各零部件的组装、拼接处不允许有错位。

防火布挡烟垂壁的安装方法

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀螺栓固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

当采用防火布时以每档尺寸把防火布裁成需要的规格，保证防火布在每档角钢处重叠，重叠尺寸大于或等于60mm，上下端有翻边，保证固定后不漏风。防火布固定采用2mm厚的钢板作压条，用拉柳丁拉紧，拉柳丁间距为120mm。当采用防火做封堵时应以每档尺寸用扁钢或角钢制成方框，打孔上螺栓固定，两边加垫块螺母拧紧，间距为150mm。

湖北固定式玻璃挡烟垂壁-浩雅门业由武汉浩雅门业有限公司提供。武汉浩雅门业有限公司是湖北武汉，其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浩雅门业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浩雅门业更加美好的未来。