

# 冲击式压路机 合天下 冲击式压路机报价

产品名称	冲击式压路机 合天下 冲击式压路机报价
公司名称	山东合天下重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区长城路46号城建大厦综合楼（国山中心A座）
联系电话	18553898555 18553898555

## 产品详情

冲击压路机压实机械，近几年在工程建设施工中应用越来越多，越来越多的施工单位购买了或是开始使用这种特种压实机械，冲击压路机的维修与保养需要注意的事项较多，这里我们主要了解一下预警胶盖的作用及其使用注意事项。

冲击式压路机施工要求驾驶员每2小时停机休息并利用休息的间歇检查冲击压路机的基本状况，其中，冲击式压路机价格，冲击压路机机架内部有4个橡胶减震块也在日常日常维修与保养要求内，这4个橡胶减震块与后排5个橡胶减震块一样，冲击式压路机厂家，都是保护冲击压路机摆臂的重要缓冲部件。

冲击压路机的冲击轮宽度为0.9m，双轮外边缘的宽度为2.96m时，两轮之间的隙宽度为1.16m，冲碾1次的计算碾压宽度一般按2m计算，经过一个错轮轮宽碾压，冲击式压路机报价，冲碾1个来回后，计算碾压宽度4m，按此标准计算，整个场地全部压完1次算作一遍。冲击压路机是通过非圆形压实轮质心在翻滚过程中产生的几百吨的冲击力冲击路基，进而达到良好的压实效果，其冲击碾压轮自身没有动力，需要在冲击压路机牵引车的牵引作用下施工作业。

冲击压路机非圆形冲击碾压轮转动一圈液压缓冲油缸往返动作六次，而摆臂在冲击压路机缓冲油缸的带动下往返运动，冲击式压路机，也要击打橡胶减震块六次，冲击压路机这样冲击碾压一天下来，橡胶减震块不知被击打多少次。冲击压路机机架橡胶减震块如果损坏缺失，冲击压路机摆架往返运动时就会直接击打到机架钢板上，久而久之就会引发冲击压路机摆臂断裂或是细轴断裂等重大事故，同时，冲击压路机缓冲油缸因此失去功效，冲击力得不到缓冲及调整，不但冲击压路机牵引车受冲击较大，还会进而引发冲击压路机同步轴或大轴断裂等重大事故。

冲击式压路机-合天下-冲击式压路机报价由山东合天下重工科技有限公司提供。山东合天下重工科技有限公司为客户提供“冲击式压路机,高速液压夯实机,梅花碾,强夯机”等业务，公司拥有“合天下”等品

牌，专注于行业专用设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。