

塑钢瓦厂家 丽水塑钢瓦 大业建材

产品名称	塑钢瓦厂家 丽水塑钢瓦 大业建材
公司名称	宁波大业建材实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波杭州湾新区庵东镇工业园环区南路298号
联系电话	13105742818 13105742818

产品详情

农村自建房“屋顶隔热”，彩钢瓦好还是树脂瓦好？不会选的看这里彩钢瓦和树脂瓦是我们日常生活中常见的两种瓦，彩钢瓦是一种新型的建材。近年来，树脂瓦以其耐用的特性也被大家广泛认识，同样应用于屋面。可是两者也有很多相似之处，很多人在选择的时候比较纠结，到底选择哪种建材更好，下面小编就带大家充分比较下两者的特点，塑钢瓦批发，不会选的就看这里吧！看完之后，塑钢瓦厂家，或许你心中自由！首先，树脂瓦我们习惯称它为塑料瓦，是运用高新化学技术研制，有防水、防潮、隔音、隔热和阻燃等功效，适用范围广泛。树脂瓦，密度小，种类轻，有着较好的屋面承载能力，铺装简便。色彩丰富，有很多颜色可供选择。防火耐腐，树脂瓦的防火等级为B1，是符合国家屋面材料的防火标准的材料。无论日晒雨淋，什么季节都不会受腐蚀而老化。此外，合成树脂瓦色保10年，质保20年，实际使用寿命可以长达30年。但是，能承受70度的高温，如果超过70摄氏度的话，这种树脂瓦就会发生变。而与之相对比的彩钢瓦，也是优缺点并存的。优点：重量轻，具有较强的耐腐蚀性，其色泽鲜艳，塑钢瓦价格，无需进行表面的装饰，其彩色镀锌钢板防腐层的保持期在10-15年，这也就是说彩钢瓦的使用寿命一般为10-15年。施工方便且快速，保温性、阻燃性、隔音降噪性相对来说都一般。但是，单层彩钢瓦一般用在厂房等隔热隔音效果要求不高的地方。而如果应用于居住办公，一般用彩钢夹心板，以加强隔热隔音效果。

中文名称：合成树脂瓦总宽度：1050mm、有效宽度960mm

外文名称：Syntheticresin tile 厚度：2.5mm.3.0mm

材质：ASA节距：219mm 波高：30mm

常规颜色：枣红、砖红、灰色、蓝色、墨绿色波距：160mm长度：按节距的倍数订做合成树脂瓦采用高耐候工程树脂ASA研制而成的。ASA是睛（Acrylonitrile）、（Styrene）和橡胶（Acrylate）组成的三元聚合物。

合成树脂瓦具有颜色持久、质轻、自防水、坚韧、保温隔热、隔音、耐腐蚀、抗风防震、抗冰雹、抗污、绿色环保、防火、绝缘、安装方便等优点，树脂瓦造型美观立体感强，颜色极具中国元素，使得它被广泛应用于各类建筑屋面装饰，尤其目前国内大力推广的“平改坡”工程。普遍适用于开发区平改坡、农贸市场商场、商场、住宅小区、新农村建设居民别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。

过去，厂房屋面一般都是使用彩钢瓦，铁皮瓦，混凝土瓦传统材质的屋面瓦，由于时代的发展和使用要求的不断提高，市场急需寻找一种环保、节能、耐用且价格相宜的新型屋面建材。塑钢瓦工程案例塑钢瓦是近年迅速兴起的一种新型塑料屋面瓦，主要材料和表面的特殊超耐候树脂均不与酸，碱，发生化学反应，耐酸碱防腐蚀，即使瓦体长期处在酸，碱，盐的环境当中也不会导致产品性能下降，目前在国内外各种大型厂房、仓库、农贸市场等领域都得到了大力推广和应用。塑钢瓦工程案例现在很多大型企业的车间厂房都开始使用塑钢瓦，主要原因在于大多数都是钢结构厂房，基本都会选择使用安装方便的屋面瓦产品。塑钢瓦质量轻，丽水塑钢瓦，安装非常的方便快捷，而且性能上可以满足用户的各种需求。塑钢瓦的出现，改善了厂房等屋面生锈、漏水、老化快等问题。以前安装屋面瓦要十天半个月的，如果用塑钢瓦的话，正常情况下只要1-2天就可以完成了。塑钢瓦工程案例屋顶使用塑钢瓦，不仅省时省人工，还美观环保、节能耐用。对于工厂来说，可以快速投入使用，还能确保工厂顺利运行，不会出现生锈漏水等各种屋面问题。塑钢瓦屋面是一次投入，后期无需维修保养。

塑钢瓦厂家-丽水塑钢瓦-大业建材(查看)由宁波大业建材实业有限公司提供。宁波大业建材实业有限公司有实力，信誉好，在浙江 杭州 的砖、瓦及砌块等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进大业建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！