

重型设备吊装 靖江设备吊装 顶好机电

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 重型设备吊装 靖江设备吊装 顶好机电 |
| 公司名称 | 盐城顶好机电设备安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐城市区范公中路99号金座广场10幢2149室 |
| 联系电话 | 15150198717 15150198717 |

产品详情

起重吊装是许多领域在施工的时候常用的设备，在建筑行业应用的很为频繁，大大的加快了施工的进度，给多种行业提供了极大的便利，那么起重吊装在使用的时候如何有效的防坠呢？下面给大家简析一下起重吊装如何防坠，供大家在使用的时候参考。

首先在操作之前要做好施工人员的安全设施，精密设备吊装，一定要系上安全带，这样能够有效的保障施工人员的安全，但是在施工的时候要注意安全带绳端的钩环挂于高处，重型设备吊装，人在低处操作，这样才是正确的使用安全带。

在操作的时候还要用到撬杠，在使用的时候一定要循序渐进的进行操作，不能用力太猛，否则容易造成物件坠落，在操作的时候应一手扶住，一手操作，同时撬杠的深度也要适合。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

整孔吊装和分段吊装施工的注意问题

1.采用分段组装逐孔施工的接头位置可以设在桥墩处也可设在梁的2/5附近，前者多为由简支梁逐孔施工连接成连续梁桥;后者多为悬臂梁转换为连续梁。在接头位置处可设有0.5~0.6m现浇混凝土接缝，当混凝

土达到足够强度后张拉预应力筋，完成连续。

2.桥的横向是否分隔，主要根据起重能力和截面型式确定。当桥梁较宽，起重能力有限的情况下，靖江设备吊装，可以采用T梁或工字梁截面，分片架设之后再行进行横向整体化。为了加强桥梁的横向刚度，常采用梁间翼缘板有0.5m宽的现浇接头。采用大型浮吊横向整体吊装将会简化施工和加快安装速度。

3.对于先简支后连续的施工方法，通常在简支梁架设时使用临时支座，设备吊装搬运，待连接和张拉后期钢索完成连续时拆除临时支座，放置支座。为使临时支座便于卸落，可在橡胶支座与混凝土垫块之间设置一层硫磺砂浆。

4.在梁的反弯点附近设置接头，在有可能的情况下，可在临时支架上进行接头。结构各截面的恒载内力根据各施工阶段进行内力叠加计算。

本公司为各大企业提供各种大小型机械设备的装车、卸车、吊装、搬运、包装、安装、运输、工厂搬迁等服务，欢迎新老客户来电咨询！

随车吊夜间行车的安全注意事项

夜间行车要注意从左侧横过马路的行人。在城市道路的交通繁忙地段，有时对向车道上排满了等红灯的车，在这种情况下，常常有行人从车队的间隙中跑出来从左向右横过马路。

增加跟车距离。驾驶员在夜间行车时，一是视线不良。二是常遇危险、紧急情况，为此，驾驶员要准备随时停车。在这种情况下，为避免危险，要注意适当增加跟车距离，以防止前后车相碰撞事故。

重型设备吊装-靖江设备吊装-顶好机电由盐城顶好机电设备安装工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。盐城顶好机电设备安装工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!