

# 爬架电动葫芦厂家 宇雕起重装备 爬架

产品名称	爬架电动葫芦厂家 宇雕起重装备 爬架
公司名称	河北宇雕起重装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区团结北路88号
联系电话	13831286070

## 产品详情

### 建筑爬架葫芦工作的原理

建筑爬架电动葫芦是一款应用于大型建筑爬架的一款环链电动葫芦，属于群吊电动葫芦的一种，具有起吊速度慢、机体质量轻、机件硬度高的特点。一般都是多台建筑爬架电动葫芦共同提升同一物体，达到“群吊”的效果。那么它的工作原理是什么呢？

外模爬升时，靠支立在混凝土墙面的千斤顶向上爬升。建筑爬架电动葫芦爬升时模板离开混凝土墙面200-300mm，没有摩擦阻力，爬升到标高后，外模架上的牛腿伸进混凝土墙内预留洞内，承受全部外模重量，同时千斤顶回油离开混凝土面，外模推向墙面，校正垂直度并开始绑扎钢筋，支预留洞口模。

钢筋完成，再分别提升内模。内模到位后，推向墙体，校正垂直，安穿墙螺杆，紧固，再浇注混凝土，养护至混凝土强度达8Mpa，即可提升上一层。千斤顶受力的支承杆不是预埋在墙体的混凝土中，而是在混凝土强度达8Mpa时，在支承杆下垫铁板找平，支承杆将力传给铁板后再传给混凝土墙体，爬升结束后，爬架电动葫芦厂家，收起支承杆和垫铁，下次爬升时再安装。

爬升就位后，模板系统的荷载不是由千斤顶承担，而是由内外模板系统上的牛腿伸进混凝土墙上的预留孔中受力。这与液压滑模不大相同。爬升过程受力由液压系统承担，使用过程由模板上的受力系统承担。外模每次爬升一层，内模每次爬升半层，每层需经两连续爬升就位。

宇雕保证建筑爬架葫芦的安全性能与稳定性能，并且在市场上有很好的市场占有率并与多家企事业单位有合作关系：天津周大福项目，爬架，中建八局，中铁三局等。欢迎国内外客商、友人莅临指导，互助合作，共赢未来。

### DHT环链电动提升机

根据在建筑爬架行业中不同的使用形式，宇雕公司本着安全，节能的核心设计理念分别研发出三种不同使用形式的提升机。

正挂双钩电动提升机

倒挂循环电动提升机

正挂循环电动提升机

其结构简单，不易错扭，卡链，机体重量轻，便于搬运，安装，便于维护，保养。

节省人工30%以上，延长机体使用寿命40%以上。采用8级盘式制动电机，转速低，扭矩大，爬架葫芦价格，温升高，可低压启动。起重链条采用AG90L低碳合金钢材质，链条破断力达到30吨以上。齿轮传动部件均采用合金钢材质，经淬火热处理。

接下来分别看一下三款不同形式的提升机的优势

正挂双钩：

- 1：双钩交替循环使用，节省人工30%以上，延长机体使用寿命40%以上
- 2：无吊钩翻转隐患，无链条错扭，卡链隐患
- 3：便于维护，保养，节省维护保养成本。

倒挂循环：

- 1：双附墙中节循环交替使用，节省人工，延长使用寿命。
- 2：结构简单，不易错扭，DHP环链爬架电动葫芦，卡链
- 3：机体重量轻，便于搬运，安装
- 4：便于维护，保养

正挂循环：

- 1：双附墙中节可交替循环使用
- 2：结构简单，不易错扭，卡链
- 3：防护性能好，采用封闭性下钩架
- 4：便于维护，保养

宇雕电动葫芦质保期三年，一年内由于产品本身质量出现的问题都可以更换维修。全系产品全部通过ISO 9001质量体系认证，CE/GS认证，中国人民保险公司承保。期待与您的合作，如果有需要可以联系我们。

任何的产品都有自己的条条框框，看起来是束缚人的行为，其实这也是保证工作安全的一个保证，我们必须按照要求来工作，下面就为大家介绍一下属于爬架葫芦的条条框框吧！

在使用爬架葫芦时要按照自己使用的货物重量选择一款适合自己的产品，并且不得超载，使用的过程中要注意使用的环境，因为一些环境是不适合爬架葫芦使用的。

使用爬架电动葫芦工作前要注意检查，确保各个零部件完好，货物要稳妥的悬挂，并且要保持链条的垂直悬挂等，拉动链条时要严禁使用人力以外的力拉动，以免发生危险。

为了保证工作的顺利完成在使用时要注意操作人员一定要专业。

做好了上述的条条框框，您的工作就不会给您带来什么大的意外，同时也保证了产品的寿命以及操作者的使用安全。

爬架电动葫芦厂家-宇雕起重装备(在线咨询)-爬架由河北宇雕起重装备科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北宇雕起重装备科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!