

TPWO蓄电池NP2-500拓普沃2V500AH优质商品

产品名称	TPWO蓄电池NP2-500拓普沃2V500AH优质商品
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/只
规格参数	品牌:TPWO蓄电池 型号:NP2-500 电压/容量:2V500AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

TPWO蓄电池NP2-500拓普沃2V500AH优质商品

深圳市拓普沃电源有限公司（简称“拓普沃”），长期致力于UPS电源、直流电源、稳变电源等高科技产品的研发、制造、销售和服务，拓普沃提供的产品和方案在各行各业广泛使用，自成立至今用户遍及包括工商税务、银行、公安、交通、教育、医院、陶瓷、水泥、服务器机房、网络管理中心、计算机系统、高精度设备、工业自动化设备等。深受用户信赖。公司凭借产品的高质量和优质的服务，雄厚的经济与技术实力赢得了各界人士的一致好评。

公司的愿景是以可靠的产品，为用户提供周全的电源解决方案。

TPWO蓄电池NP2-500拓普沃2V500AH优质商品

性能特点 1、安全性能好正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂 2、放电性能好放电电压平稳，放电平台平缓 3、耐振动性好完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7HZ的频率振动1小时，无漏液。无电池的膨胀及破裂，开路电压正常 4、耐冲击性能好完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次，无漏液，无电池的膨胀及破裂，开路电压正常 5、耐过放电性好25℃完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻）恢复容量在75%以上 6、耐过充电性好 25℃，完全充电状态的电池0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上 7、耐大电流性好完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟，无导电部分熔断，无外观变形

通常，人们把注意力放在UPS满载或接近满载情况下的工作状态。绝大多数工程师都能表述满载情况下的UPS工作特性，特别是输入滤波器的特性，然而很少有人对滤波器在空载或接近空载时的状况感兴趣。毕竟UPS及其电气系统在轻载状态下的电流谐波影响很小。然而，UPS空载时的工作参数，特别是输入

功率因数对于UPS与发电机的兼容性相当重要。

新设计的输入滤波器，在减少电流谐波及提高满载情况下的功率因数方面有了较好的效果。但是在空载或很小负载情况下却衍生出一个电容性超前的极低的功率因数，特别是那些为了满足5%电流失真度的滤波器。一般情况下，当负载低于25%时大多数UPS系统的输入滤波器会导致明显的功率因数降低。尽管如此，输入功率因数却很少会低于30%，有些新的系统甚至已达到空载功率因数低于2%，接近于理想的容性负载。

这种情况不影响UPS输出和关键负载，市电变压器和输配电系统也不受影响。但发电机就不同了，有经验的发电机工程师知道：发电机带大容性负载时工作会不正常，当接入较低功率因数负载，典型的低于15%~20%容性时，由于系统失调，可能导致发电机停机。在市电停电后出现这种停机?应急发电机系统带动UPS系统负载将造成灾难性事故。