

TPWO蓄电池NP2-800拓普沃2V800AH特点介绍

产品名称	TPWO蓄电池NP2-800拓普沃2V800AH特点介绍
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/只
规格参数	品牌:拓普沃 型号:NP2-800 电压/容量:2V800AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

产品详情

TPWO蓄电池NP2-800拓普沃2V800AH特点介绍

深圳市拓普沃电源有限公司（简称“拓普沃”），长期致力于UPS电源、直流电源、稳变压电源等高科技产品的研发、制造、销售和服务，拓普沃提供的产品和方案在各行各业广泛使用，自成立至今用户遍及包括工商税务、银行、公安、交通、教育、医院、陶瓷、水泥、服务器机房、网络管理中心、计算机系统、高精度设备、工业自动化设备等。深受用户信赖。公司凭借产品的高质量和优质的服务，雄厚的经济与技术实力赢得了各界人士的一致好评。

公司的愿景是以可靠的产品，为用户提供周全的电源解决方案。

1.安装使用

(1)使用前请检查蓄电池的外观

(2)蓄电池的安装必须由专业人士来进行。

(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用（建议循环使用温度为-5~35℃）。

(4)安装搬运电池时应均匀受力，受力处应为蓄电池的壳部分，避免损伤极柱。

(5)电池在多只并联使用时，请按电池标识“+”、“-”极性依次排列，电池之间的距离不能小于 - 15mm。

(6)在电池连接过程中，请戴好防护手套，使用扭矩扳手等金属工具时，请将金属工具进行绝缘包装，避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。

(7)若需要电池并联使用，一般不要超过三组（只）并联。

(8)和外接设备连接之前，使设备处于断开状态，然后再将蓄电池（组）的正极连接设备的正极，蓄电池（组）的负极连接设备的负极端，并紧固好连接线。

公司一直坚持“追求、双赢思维、信誉以客为尊”的企业经营方针，诚实守信，持之以恒，扬起事业风帆，开创宏伟明天，并以率的工作方式及良好的商业道德认真对待每位客户。凡在我公司购买的产品都享有一到三年的免费包换保修服务而且我公司产品在正常环境按规定操作下出现异常或损坏，公司将对其进行免费更换和维修。公司有专门的技术团队，在售前方案选型、售后场地安装、电压电流等技术检测、售后技术咨询、维修维护保障等方面做到客户百分之百满意，真正让每一位客户无后顾之忧

温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度，电池寿命就下降10%，所以UPS蓄电池的设计应让电池保持尽可能的温度。以下进行一下介绍：

UPS蓄电池的额定运行温度范围是10 ~30（温度 25 ± 5 ），过高温度将会严重缩短UPS蓄电池寿命。所有技术数据都是在额定温度为20或25的条件下测出的。过低的温度将会降低UPS蓄电池的可用容量。环境温度的上限是55，UPS蓄电池在使用过程中不能超过45。

对UPS蓄电池，在15~35范围内，充电电压不必随温度的变化进行调整;如果环境温度偏离这个范围，充电电压需要随着温度的变换而作出相应的调整。

UPS电源蓄电池长期放置后电量减少是正常的，UPS电源蓄电池每日电能的流失量为1-3%，充电电池应即充即用。长期存放应预先“唤醒”UPS蓄电池。