

# 雷斯頓Resden蓄電池6FM-24 12V24AH通信備電

產品名稱	雷斯頓Resden蓄電池6FM-24 12V24AH通信備電
公司名稱	山東恒泰正宇電源廠
價格	.00/只
規格參數	品牌:雷斯頓Resden蓄電池 型號:6FM-24 電壓/容量:12V24AH
公司地址	山東省濟南市歷城區工業北路60號銀座萬虹廣場1號公寓1001-5號
聯繫電話	13026576995 13026576995

## 產品詳情

### 雷斯頓Resden蓄電池6FM-24 12V24AH通信備電

RESDEN雷斯頓蓄電池（中國）能源有限公司公司創建於1991年，2011年在深圳中小板上市。RESDEN雷斯頓蓄電池公司在新能源領域，面向海內外市場，向客戶提供儲能電源、備用電源、動力電源和系統集成電源產品和解決方案。公司目前擁有總資產20億元，員工2000餘人，下屬三家全資子公司，是全球同業知名企業。

和諧RESDEN雷斯頓蓄電池。誠信是RESDEN雷斯頓蓄電池文化的核心，也是企業的立業之本。一直以來，RESDEN雷斯頓蓄電池公司始終以市場為導向，以客戶為中心，以管理為基礎，自信創新，自強超越，在發展企業的同時，不斷改善員工福利和工作生活條件，確保產業鏈相關方實現共贏，確保企業與環境的和諧相處。公司積極參與捐資助學、關愛弱勢群體、災後重建、新農村建設等社會公益事業建設，利於他人、利於社會的愛心文化和從善思想是一致行為的準則。“讓客戶滿意，讓員工幸福，讓政府放心”是建設和諧不懈追求。

實驗室儀器配備UPS是基本的和必須的，一方面防止突然停電來電，儀器可以繼續運行，另外一方面更重要的是防止停電來電的時候機器自動開機，這種情況對儀器損傷特別大。

質譜儀器需要一直處於抽真空狀態，建議配備UPS不間斷電源，ICP-MS（熱電）、X射線熒光建議不要配高頻式UPS，因為這兩種儀器內部應該都有激光管和高壓發生器，其瞬間工作的電流都比較大。高頻式UPS由於輸出沒有隔離變壓器來緩沖負載瞬間產生的大電流極其容易將元器件击穿掉，造成UPS故障。這些大型的儀器推荐使用工頻在線式UPS的（輸出含有隔離變壓器），穩定性及機器的抗沖擊能力比較強，且設備的使用壽命相對高頻機來說，會更長，節省總的運行成本。

綜合分析一些實驗室常用的設備儀器需配置UPS的功率情況，整理如下：

1、气质质 (GCMSMS) 需要配置6KVA的UPS 2、气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 需要配置6KVA的UPS  
3、气相色谱仪 (GC/ECD&FPD&FID) 需要配置5KVA的UPS 4、液质联用仪 (LC-MS-MS) 需要配置10KVA的UPS 5、超液相色谱仪 (UPLC/PDA&RF) 需要配置3KVA的UPS 7、原子吸收分光光度计 (AAS) 瞬间功率10100瓦特 (此款仪器含石墨炉), 建议配置三进单出20KVA的UPS 8、液相色谱-原子荧光 (LC-AFS) 需要配置3KVA的UPS 9、离子色谱仪ICS-1100需要配置3KVA的UPS 10、电感耦合等离子体质谱 (ICP-MS) NexION350XX配置功率要大于10KW, 建议配置15KVA (12KW) UPS

德国雷斯顿 (国际) 控股股份有限公司是一家研发、生产和销售阀控式免维护胶体蓄电池的集团公司。亚洲总部设在香港, 公司以德国先进的设计理念和生产技术为指导, 多年致力于绿色能源的研发设计, 针对不同的应用领域设计出环保、可靠以及长寿命的活性聚合物胶体蓄电池雷斯顿电池主要分为阀控式免维护铅酸蓄电池和阀控式免维护胶体蓄电池两大系列, 以满足各领域客户不同的需求。