

# 雷斯頓Resden蓄電池6FM-100 12V100AH直流屏配套

产品名称	雷斯頓Resden蓄電池6FM-100 12V100AH直流屏配套
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/只
规格参数	品牌:雷斯頓Resden蓄電池 型号:6FM-100 电压/容量:12V100AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 雷斯頓Resden蓄電池6FM-100 12V100AH直流屏配套

RESDEN雷斯頓蓄電池（中国）能源有限公司公司创建于1991年，2011年在深圳中小板上市。RESDEN雷斯頓蓄電池公司在新能源领域，面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品和解决方案。公司目前拥有总资产20亿元，员工2000余人，下属三家全资子公司，是全球同业知名企业。

和谐RESDEN雷斯頓蓄電池。诚信是RESDEN雷斯頓蓄電池文化的核心，也是企业的立业之本。一直以来，RESDEN雷斯頓蓄電池公司始终以市场为导向，以客户为中心，以管理为基础，自信创新，自强，在发展企业的同时，不断改善员工福利和工作生活条件，确保产业链相关方实现共赢，确保企业与环境和谐相处。公司积极参与捐资助学、关爱弱势群体、灾后重建、新农村建设等社会公益事业建设，利于他人、利于社会的爱心文化和从善思想是圣阳人一致行为的准则。“让客户满意，让员工幸福，让政府放心”是建设和谐圣阳的不懈追求。

详细说明：

阀控式免维护铅酸蓄電池特点：

密封性：采用電池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入電池内部。

免维护：H<sub>2</sub>O再生能力强，密封反应效率高，因此電池在整个使用过程中无需补水或补酸维护。

安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀和防爆装置使电池在整个使用过程中更加安全可靠。

长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳，极高的密封反应效率，从而保证了蓄电池的使用寿命长。

性能高：

(1) 重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高。

(2) 充放电性能高。自放电控制在每个月2%以下(20 )。

(3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

温度适应性强：可在-25~50 下安全使用。

使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并能以无危险材料进行水、陆运输。

性价比强：雷斯顿蓄电池高的性能，长的使用寿命和低的维护成本，给予用户经济实惠的产品。

2.对输入输出电压频率的监测和管理UPS电源逆变器的工作频率和相位总是严格地跟踪输入电压频率和相位的。当输入电压频率偏差过大时，UPS电源逆变器将同样频率的电压送至负载，会影响负载的工作状态。UPS电源逆变器的频率跟踪和锁相功能也会受到设计极限的限制，在此情况下必然影响频率跟踪和锁相的效果。这时，UPS电源将转电池逆变工作方式。由于输入电压频率与逆变器输出电压频率不再同步，虽然输入市电仍然存在且幅值正常，但UPS电源失去转旁路功能。

3.对输出电压和电流的监测和管理UPS电源输出电压状态直接地反映UPS电源的工作状态，对输出电压进行监测是UPS电源监控功能中重要的而且是必不可少的功能之一。UPS电源输出电压是稳定不变的，因此输出电流的大小和变化情况就反映了UPS电源的工作状态、输出容量和功率强度的变化。UPS电源控制电路会将监测到的电流幅值信号送到主机内的风扇控制电路，自动改变通风强度。当输出电流超出设计值时，UPS电源就转旁路工作方式，在转换工作方式之前，UPS电源将根据电流过载的比例确定延时转换的具体延迟时间。以上三大检测和管理功能是保证UPS电源正常工作的关键，除此之外，还要在机内工作温度的监测与管理、对电池的监测与管理、对机内风扇的控制与管理等方面进行提高UPS电源电源运行可靠性的措施。

4.机内工作温度的监测与管理UPS电源机内工作温度可间接地反映设备的工作稳定性，因此UPS电源对机内主要功率器件和环境都设置了温度传感装置，控制电路将根据传感器送来的温度值信号自动改变机内通风强度，发出报警信号，紧急状态时可做关机处理

5.对电池的监测与管理电池是UPS电源设备重要的部件，电池的状态直接决定UPS电源是否有不停电供电功能，所以大部分UPS电源都具备了对电池的监测和管理功能，

一是可自动监测UPS电源的电池容量和充电情况；

二是可预先设置自动对电池进行充放电管理。当环境温度变化时，还可对浮充电电压做温度补偿，以延长

电池的工作寿命。