

# 雷斯顿Resden蓄电池RFM12-200 12V200AH密封原理

产品名称	雷斯顿Resden蓄电池RFM12-200 12V200AH密封原理
公司名称	山东恒泰正宇电源厂
价格	.00/只
规格参数	品牌:RFM12-200 型号:RFM12-200 电压/容量:12V200AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13026576995 13026576995

## 产品详情

### 雷斯顿Resden蓄电池RFM12-200 12V200AH密封原理

RESDEN雷斯顿蓄电池（中国）能源有限公司公司创建于1991年，2011年在深圳中小板上市。RESDEN雷斯顿蓄电池公司在新能源领域，面向海内外市场，向客户提供储能电源、备用电源、动力电源和系统集成电源产品和解决方案。公司目前拥有总资产20亿元，员工2000余人，下属三家全资子公司，是全球同业知名企业。

和谐RESDEN雷斯顿蓄电池。诚信是RESDEN雷斯顿蓄电池文化的核心，也是企业的立业之本。一直以来，RESDEN雷斯顿蓄电池公司始终以市场为导向，以客户为中心，以管理为基础，自信创新，自强超越，在发展企业的同时，不断改善员工福利和工作生活条件，确保产业链相关方实现共赢，确保企业与环境和谐相处。公司积极参与捐资助学、关爱弱势群体、灾后重建、新农村建设等社会公益事业建设，利于他人、利于社会的爱心文化和从善思想是一致行为的准则。“让客户满意，让员工幸福，让政府放心”是建设和谐的不懈追求。

VRLA则不同，它采用无铍合金，制造工序中杂质控制相当严格，电池自放电低；电解液吸附于超细玻璃纤维隔板内，电池采用矮型设计或卧式安装，不会形成电解液分层现象，定期进行高压均衡充电，只能是增加水损耗，增大正板栅的腐蚀。实验证明，2.35V/单体25 充电48小时的水损耗相当于2.23V/单体25 充电3个月。

雷斯顿蓄电池产品特点：

密封性

采用电池槽盖、极柱双重密封设计，目前，尽管配电系统已经相当可靠，但是考虑到重要数据的处理和存储，许多公司采用UPS来进行对服务器、数据中心等设备的保护。目的是为了确保重要设备可以应对突发性的电源故障。本文主要介绍了以下几种实现电源系统冗余的方式：UPS不间断电源不宜侧放，应保持进风孔与出风孔通畅；负载与UPS电源连接时，须先关闭负载、再接线，然后逐个打开负载，严禁将电动、复印机等感性负载接入UPS，以免造成伤害。将UPS接到专用的带有过电流保护装置的插座上时，所用电源插座应接保护地端；无论输入电源线是否插入市电插座，UPS输出都可能带电。要使UPS无输出，须先关掉开关，再取消市电供应。防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部。

工业级UPS电源是针对工业领域应用特点经过特殊设计的不间断电源，主要应用在与外界隔离的工业生产领域，如海上作业平台、矿区、油田、制造车间、工厂生产线等。工业UPS需要面对灰尘、酸雾、高温、噪音、电波干扰、干燥或过湿等各种恶劣的环境条件。

工业UPS电源由主机和电池两部分构成。延时(供电)时间长短取决于所配电池容量大小和负载轻重。标准配置的电池，只能用于市电中断后紧急处理事务5分钟左右。需要长延时，商家会根据所要延时的具体时间，比如2小时，4小时来计算确定。UPS电源厂家就详细的介绍一下：

- 1、工业用UPS电源也要看具体负载的用电环境，如果用电环境良好，即频率和电压波动不大，则建议使用高频UPS电源，反之可以用工频UPS电源。
- 2、另外也要看负载用电的相数，一般大的工厂都用的三相四线交流电，也有的工厂小设备使用的是220单相电，具体根据用电相数来决定UPS电源型号，工频UPS电源有：在线式工频单进单出系列，在线式工频三进三出系列和在线式工频三进单出系列，同样高频亦之。
- 3、工业UPS需要对高温环境下的运行能力给予特别的设计考虑，元器件的设计必须适应工业环境的运行要求，能够应对高温、高湿，某些情况下还要应对腐蚀性气体对系统的侵蚀。
- 4、随着各种高端生产设备、仪器仪表在工业领域的广泛应用，工业UPS电源仅具有单一的高可靠性已经不足以满足工业用户的实际需求，还需要在可用性、智能化等方面具备与负载相匹配的性能。一方面能够方便对系统进行有效、便捷、智能的管理；另一方面可以帮助工业用户有效降低运行维护成本。