

# 低温等离子工作原理 SINDIN 等离子

产品名称	低温等离子工作原理 SINDIN 等离子
公司名称	东莞市晟鼎精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇怀雅路235号
联系电话	4001380868 18028282170

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市晟鼎精密仪器有限公司

### 等离子清洗机厂家，提供完整定制和标准等离子体处理系统

达因特提供完整的定制和标准电晕和等离子体处理系统，系统可以并入现有生产线，自动化机器人，或作为独立单元独立运行，表面处理系统大大提高了注射，吹塑和挤出部件的粘附性。

等离子清洗机厂家，达因特提供完整的定制和标准电晕和等离子体处理系统。这些系统可以并入现有生产线，自动化机器人，或作为独立单元独立运行，从而实现多功能性。适用于高速印刷，装配，挤出和涂布生产线。

等离子清洗机是一种多功能表面性能处理系统，其中包括为每个独特应用定制的输送机和外壳。目前，等离子清洗的作用，达因特等离子清洗机已经进行了的升级，所有新的电子元件，等离子，控制系统和增加的功能，长期，耐用和“智能”操作。

### 真空等离子清洗表面性能处理系统的优势-达因特智能

作为一种紧凑，等离子清洗机品牌，独立的表面性能处理系统，达因特真空等离子清洗机，紧凑而耐用

的铝合金柜可容纳发电机和变压器，真空腔体从2升到500升境外可订制。

达因特真空等离子清洗机，紧凑而耐用的铝合金柜可容纳发电机和变压器，真空腔体从2升到500升境外可订制。

等离子清洗机通过外部控制，开关控制和智能故障监控系统的界面易于使用。固态控制发电机具有内置的处理定时器，可在前面板上启动和调节。所有真空等离子产品都是在东莞长安设计，制造及生产出货，我们提供一条龙的销售今后服务团队。作为一种紧凑，独立的材料表面性能处理系统，能够处理大多数三维塑料部件，线路板，手机外壳等等。任何非金属物品可以接收所有暴露区域的均匀活化处理，低温等离子工作原理，同时在改进聚乙烯和聚部件的表面能方面非常成功。

保形涂层改进了保形涂层粘附，通常难以对满足严格环境要求的某些材料（例如TPU）施加足够的涂层。

等离子体处理提高了表面润湿性，改善了保形涂层对焊接掩模材料和其他难以粘附的基材的粘合性。此外，当用等离子体处理PCB时，保形涂层材料的流动特性得到改善。保形涂层附着力的其他挑战是诸如脱模化合物和剩余焊剂等污染物。在这些情况下，等离子体处理是清洁电路板的有效方法，等离子体可以去除污染物而不损坏基板。等离子体处理系统，可提供单级等离子处理 - 包括回蚀并清除 - 每个周期可达30个面板（面板尺寸为500x813mm / 20x32英寸），在制造柔性电子PCB和基板期间可实现高达200单位/小时的速度。

等离子清洗机用于PCB线路板处理，是晶圆级和3D封装应用的理想选择。等离子体应用包括除尘，灰化/光致抗蚀剂/聚合物剥离，电介质蚀刻，晶片凸起，有机污染去除和晶片脱模。

低温等离子工作原理 -SINDIN(在线咨询)-等离子由东莞市晟鼎精密仪器有限公司提供。东莞市晟鼎精密仪器有限公司（[www.sindin.com.cn](http://www.sindin.com.cn)）在专用仪器仪表这一领域倾注了无限的热忱和热情，晟鼎精密一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭女士。