

长丝无纺土工布-山东路建工程材料有限公司

产品名称	长丝无纺土工布-山东路建工程材料有限公司
公司名称	泰安云祥土工材料有限公司
价格	2.00/平方
规格参数	品牌:泰山云祥 型号:可定制
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园区
联系电话	18364832525 18754858888

产品详情

长丝无纺土工布作用：

隔离：利用长丝无纺土工布对具有不同物理性质（粒径大小、分布、稠度及密度等）的建筑材料（如土体与沙粒、土体与混凝土等）进行隔离。使两种或多种材料间不流失，不混杂，保持材料的整体结构和功能，使构筑物承载能力加强。

过滤（反滤）：当水由细料土层流入粗料土层时，利用长丝无纺土工布良好的透气性和透水性，使水流通过，而有效地截流土颗粒，细沙、小石料等，以保持水土工程的稳定。

排水：涤纶短纤土工布具有良好的导水性能，它可以土体内部形成排水通道，将土体结构内多余液体和气体外排。

加筋：利用长丝无纺土工布增强土体的抗拉强度和抗变形能力，增强建筑结构的稳定性，以改善土体质量。

防护：水流对土体冲刷时，有效的将集中应力扩散，传递或分解，防止土体受外力作用而破坏，其保护土壤。

防穿刺：与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。抗拉强度高、渗透性好、透气性能、耐高温、抗冷冻、耐老化、耐腐蚀、不虫蛀。广泛用于铁路路基的加筋、公路路面的养护、运动馆、堤坝的防护、水工建筑的隔离、遂洞、沿海滩涂、围垦、环保等工程。

特点：重量轻、成本低、耐腐蚀、具有反滤、排水、隔离、增强等优良性能。

用途：广泛用于水利、电力、矿井、公路和铁路等土工工程；土层分离的过滤材料；水库、矿山选矿的排水材料，高层建筑地基的排水材料；江河堤坝、护坡的防冲刷材料；铁路、公路、机场跑道路基的补强材料，沼泽地带修路的加固材料；防霜、防冻的保温材料；沥青路面的防裂材料。

<http://www.ljtugongbu.com/product/755.html>