

等离子 等离子清洗机设备参数 晟鼎精密

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 等离子 等离子清洗机设备参数 晟鼎精密 |
| 公司名称 | 东莞市晟鼎精密仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市虎门镇怀雅路235号 |
| 联系电话 | 4001380868 18028282170 |

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市晟鼎精密仪器有限公司

为什么选择达因特？因为我们：

- 1、提供综合表面处理解决方案，包括单源设计，制造，安装和服务
- 2、提供专业化有针对性的定制系统
- 3、为需求表面性能处理的厂家提供一整套表面处理设备，接触角测量仪+等离子清洗机+达因笔
- 4、设计和制造完整的系统，包括产品处理和自动化
- 5、经过验证的技术，坚固的设计和先进的部件
- 6、每个销售与一个知识渊博，经验丰富的销售和服务团队，等离子清洗机设备参数，致力于的客户服务

如何量化等离子清洗机的处理效果？

通过接触角测量仪进行测量：在这种方法中，我们会测量水滴至活化表面的湿润角。活化效果越好，水滴则越是平铺于表面之上。当然，随着接触角测量仪的普及，这种方法越来越多的使用，这是因为接触角测量仪器相对于达因笔，测量的效果更为准确，并且可以量化的水滴角角度数据，达因特做为表面性能解决及处理方案，等离子，在客户使用等离子清洗之后同时提供免费的接触角测量，由下图中我们可以看到，原先的线路板初始水滴角度是疏水的，60度以上，经过等离子处理后达到30度以下。同时对于较大或者形状复杂的零部件，如果不方便对其进行切割，我们可以提供便携式接触角测量仪器进行测量。

表面性能清洗处理系统设计用于线路板的外部处理，低温等离子表面处理机，用于与其他管道，器械，外壳等的性接合。是生产导管必需品。等离子清洗机利用电晕处理器，改变被处理材料的表面性能，从而提高附着效果，在粘合剂，金属表面的等离子体处理，涂料和油墨之间形成牢固的粘合。任何高达0.375直径的管子都可以放置在固定夹具中，以便接受大约1.25长度的均匀和温和的表面处理。作为一种紧凑，独立的表面性能处理系统，包括集成发电机，变压器，电极组件，夹具和真空处理腔体，过滤器。该系统由PLC控制，具有人机界面（HMI）的操作员控制台，包括：具有状态菜单的单色触摸屏，运行时间日志，服务时间日志和闹钟/故障排除屏幕

等离子-等离子清洗机设备参数 -晟鼎精密(诚信商家)由东莞市晟鼎精密仪器有限公司提供。“接触角测定仪,水滴角测试仪,便携式接触角测量仪,等离子清洗机”就选东莞市晟鼎精密仪器有限公司（www.sindin.com.cn），公司位于：东莞市长安镇振伟路乌沙智能产业园H栋二楼，多年来，晟鼎精密坚持为客户提供好的服务，联系人：彭女士。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。晟鼎精密期待成为您的长期合作伙伴！