

上海斯特嘉不锈钢排污泵 电动马桶化粪池器

产品名称	上海斯特嘉不锈钢排污泵 电动马桶化粪池器
公司名称	斯特嘉环保科技（上海）有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	品牌:斯特嘉 型号:CNTB 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新界路1号8幢109室
联系电话	021-67893658 18117237713

产品详情

一、用途:

智能7系统污水粉碎排污泵，适合家庭地下室卫生间、老房、店铺、宾馆、装修店铺等因远离排污管道。泵机能有效的起到粪便输送作用，解决远离污水处理管道问题。泵机装有电动离心粉碎泵，其在高速运转时产生的负压，将已磨碎成液态状粪便、手纸和水吸入负压室通过连接的排污管道排出。

7型系列智能全自动双泵污水提升器是本公司研发的新型泵种，重点解决：

- (1) 用户多设备接入需要大排量、长时间排出污水的需求。如增加淋浴房用水、厨房用水等，主副泵交替工作；
- (2) 当主泵来不及排放或者意外停机，副泵工作，使用无忧；
- (3) 增设了污水意外溢出声讯报警系统，提醒用户让泵机休息或及时维护，防止溢出；
- (4) 泵机维护时，主泵故障副泵清洗泵箱，维护维修环境。

升级系统解决了：(1) 将老式橡皮膜控制系统更换成污水非接触空气式控制系统；(2) 增设了污水溢出声讯报警系统并打开副泵排出污水（这是其他泵种没有的功能）；(3) 解决了目前市场上电马桶系统中污水回流可能空转不排污水的真空问题。

(7系列双泵原理图)

二、主要技术数据：

- 1.额定电源：220V/50HZ (± 10%)
- 2.输入功率：DMTB-7型 400W + 400W.双电泵型。
- 3.额定转速：2850r/m
- 4.额定流量：2m³/h
- 5.单次排量： 2.5m³/次
- 6.水平排放距离： 50M 垂直排放:< 5M
- 7.工作方式：自动断续间隙。当进水量大并且时间长时，主付电机交替工作。
- 8.电机冷却方式：油冷式
- 9.污水溢出：声音报警，副泵排放
- 10.漏电动作电流： 10 mA
- 11.环境温度： -20 ~ 50
- 12.噪声： < 60 db
- 13.环境湿度： 98%
- 14.污水进水口径: ϕ 100
- 15.污水排出口径： ϕ 25
- 16.体积大小: 430 × 180 × 300
- 17.重量：14 Kg

· 单次排量定义：电泵因通电而发热，当电泵通电热升温到电泵自身热保护启动断电停机止，所排出去水的容量定义为电动马桶泵单次排量。

注：5型泵只能接入马桶。

6型泵可接入：马桶+洗脸台

7型泵可接入：马桶+洗脸台+大型淋浴房。

(7型泵左侧电器控制盒实图)

先进的空气控制系统和污水溢出报警系统污水提升泵**新潮流.....

先进的空气控制系统和污水溢出报警系统污水提升泵**新潮流.....

污水液位控制系统与传统橡皮膜控制系统区别：

(1) 橡皮膜控制系统原理：泵机动作与否与箱内液位有关。液位的升降推动控制系统盒底橡皮膜，从而

带动盒内开关工作，泵机动作。橡皮膜起着污水与开关隔离的作用，与重酸碱的人体排泄物接触，长时间容易变形损坏；

(2) 空气控制系统原理：液位的升降推动控制系统盒内空气的压缩，被压缩的空气的推力，带动开关工作，泵机动作。

液位非接触式自动空气控制系统使用时间更长，几乎不存在控制系统因污水损坏的原问题。

(液位控制系统比较图)

独特的“液位空气控制系统”，本公司创新应用于所有系列内，橡皮膜控制系统与人体排泄物中的重酸重碱污水接触容易腐蚀变形损坏相比，液位非接触空气控制系统大大延长泵机使用寿命，增强泵机动作可靠性。72型泵新增污水溢出报警功能，异常情况及时提醒用户，并打开付泵排出污水。是目前污水提升泵市场内**具有本功能产品。

注：DMTB-71为橡皮膜（老式）控制系统；DMTB-72为空气控制系统。

三、注意事项：

- 1.外省用户在收到泵箱时，应打开泵箱，排除因运输厂家有意堵入的防震异物，检查泵机、管路连接是否异常；
- 2.71型泵和72型泵，不需另购止回阀接入，厂家以接入止回阀；
- 3.初次使用，先通电后放水，不锈钢泵箱电源必需可靠接地；
- 4.管路接好后，通电试水。按动箱体左边的红色按钮测试泵机是否运转正常。同时观察有否管路、泵箱漏水，并及时处理；
- 5.泵机使用一段时间后，应定期开箱检查，及时排除箱内打不烂的异物，防止异物进入泵机被卡或缠住；
- 7.禁止打不烂的物体流入、塑料纸、卫生巾及相关不易粉碎的物体进入；
- 8.72型泵增加有污水溢出报警系统，当主泵因不明原因停止工作时，付泵将避开主付泵启动程序（顺序）及时启动，阻止污水溢出，同时发出声