

# 河砂山砂建筑用砂性能测试

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 河砂山砂建筑用砂性能测试                    |
| 公司名称 | 广州国检检测有限公司                      |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房 |
| 联系电话 | 13926218719                     |

## 产品详情

### 砂石集料、级配集料行业常用的标准检验套筛规格介绍

为了鉴定确认不同砂石粒度和配比的组成形成的集料特性是否符合施工要求，科研人员经常需要在实验室使用标准振动筛对砂石的粒级进行试验和规定，不同行业应用砂石筛分标准不同，相应遵循的筛分标准也各不相同。接下来标准检验筛厂家(金禾机械)就对常见的砂石标准筛及其标准进行分类介绍：

### 新标准砂石筛和新标准石子筛的规格介绍

新标准砂石筛是按《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》(JGJ52-2006)，对颗粒性材料进行筛分试验用的符合标准形状和尺寸规格要求的系列样品筛。标准砂筛是用来评定混凝土用砂的颗粒级配，计算砂的细度模数并评定其粗细程度，为混凝土配合比设计提供依据。

### 优质标准砂石检验筛图片

新标准砂石筛是由7个直径300的方孔标准检验筛筛格和一套上下腹成，筛网尺寸分别为：9.50mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、0.6mm、0.3mm、0.15mm。

新标准石子筛是由12个直径300的方孔标准检验筛筛格和一套上下盖组成，12个筛格的筛孔直径分别为：2.36mm、4.75mm、9.50mm、16.0mm、19.0mm、26.5mm、31.5mm、37.5mm、53.0mm、63.0mm、0.75mm、90.0mm。

### 级配砂石和级配碎石标准筛规格介绍

级配碎石是指仅含有碎石，也就是砣中的粗骨料，不包含砂(细骨料)，是根据实验室配比试验而确定的，由各种不同粒径组成的粗骨料的混合料。我国级配碎石的粒径级配规范标准规定，级配碎石标准筛由9个方孔标准检验筛筛格和一套上下盖组成，筛网直径分别为：0.063mm、0.5mm、1.0mm、2.0mm、4.0mm、8.0mm、16.0mm、31.5mm、45.0mm。