

# 非下垂型双组份嵌缝胶密封膏 聚硫密封胶 水状液体胶装物

产品名称	非下垂型双组份嵌缝胶密封膏 聚硫密封胶 水状液体胶装物
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

非下垂型双组份嵌缝胶密封膏 聚硫密封胶 水状液体胶装物

密封胶产品概述：

密封胶又称聚硫密封胶，聚硫建筑密封胶，聚硫建筑密封膏，双组份聚硫密封胶，双组份聚硫建筑密封胶分两种（非下垂型，自流平型）等。

一种是非下垂型双组份嵌缝胶密封膏，外观为细腻、均匀膏状物或粘稠体,适用于各种水泥建筑物变形缝，无论建筑物的变形缝是立缝、地缝、还是顶缝、都适用，这种硫密封被涂到建筑物的立缝或者顶缝上以后，不会出现密封胶流淌从施工缝中掉下来的现象，而是直接就粘到上面去了，所以,非下垂型双组份聚硫建筑密封膏特别适合于建筑物立缝或者顶缝的施工，非下垂型双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐大气、耐紫外线、耐冲击、耐磨擦性较好。也可以根据用户要求调颜色，水泥色（灰色）双组份聚硫密封胶封胶。

二种是自流平型双组份嵌缝胶密封膏，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫建筑密封膏耐油、耐水、耐老化、耐紫外线、耐冲击、耐磨擦、耐高低温性较好；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。下面就介绍一下自流平聚硫密封胶施工做一个简单的介绍：

自流平聚硫密封胶施工方法：打开包装会发现桶内有黑白两个透明塑料袋，其中白色聚硫密封胶为A组

，黑色小包装胶为B组固化剂，先将B组取出待用，手提A组塑料袋，可直接将胶漏入铁桶内，然后将B组倒入铁桶，用搅拌器直接搅拌，时间为半分钟左右，直至桶内胶达到色泽均匀无色差，即可使用。配制好的聚硫胶可用带尖嘴的铁勺直接往伸缩内注胶，也可以用尖嘴壶往伸缩缝内注胶，注胶时速度一定要慢，须保证缝内注浆的密实度，若胶面不平整，可用灰刀轻轻刮平。腾达小编温馨提示您：无论您订货量多与少，路途近与远，工程大与小，腾达橡塑始终会为您提供质优价廉的产品与周到完善的售后服务，给腾达打一个电话，我们有能力让您相信我们生产供应商！同样质量比价格，同样价格比质量！我们腾达工程橡塑有限公司真诚期待与您的合作！选择腾达定给您不一样的惊喜！欢迎选购我公司的双组份聚硫密封胶（膏）等产品！