定制速度反馈仪 雷达测速LED全屏显示重庆厂家

产品名称	定制速度反馈仪 雷达测速LED全屏显示重庆厂家
公司名称	重庆福日太阳能有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:道盈 产地:重庆 型号:T20ADP106448
公司地址	重庆南岸区亚太路1号A2幢2号
联系电话	02362480266 18716665380

产品详情

LED显示车速反馈仪 技术说明

速度反馈仪，采用现代微波技术和高速数字信号处理技术，具有高精度，高稳定性等特点。

LED显示屏实时显示雷达传递的检测目标的速度，提醒驾驶员注意行驶速度。显示时以绿、黄、红色分别表示“ 您的车速 ”、“ 速度太快 ”、“ 您已超速 ”方便驾驶员区分以及时调整车速，保证行驶安全。

该设备应用在高速公路、普通公路、小区门口、拐弯路口、学校路段或练车路段，精确检测并显示车辆速度，随时提醒驾驶员注意行驶速度。安装维护简便，恶劣气候条件下性能同样出色。

LED显示车速反馈仪 使用说明

雷达感应到车速后，车速数值显示2秒，然后自动关闭，无车辆通过时：显示定制标语“ 慢 ”；超速显示红数值 正常车速显示绿数值。05-150km/h任意设定限度值调节。

正常工作寿命

>6年

安装高度

一般情况下，LED显示车速反馈仪底部距离地面应在高度应在1.5m以上,3m以下。

感应距离范围 作用车道数

约0-400m 1~4车道

定制功能

支持定制车辆方向识别，可判别来向和去向。

支持定制仿真摄像机、补光灯功能

支持定制带报警器、爆闪灯提醒

支持定制车辆信息识别

支持定制车辆流量统计

支持定制雾天自动变光色温 支持定制显示车速近者或快车辆速度值
触发区外显示
定制标语：“ 慢 ”；“ 前方施工 ”“ 正在测速 ”等

LED显示车速反馈仪产品自定义属性

供电方式/额定功率	AC220V/200W
单灯亮度	红灯8000-10000mcd绿灯15000-20000mcd
显示屏尺寸	690*530*100mm (定制)
防护等级	>IP58
反光标牌尺寸	1565*765*110mm (定制)
反光标牌参数	艾利或3M强级膜 材质：2.0mm厚铝板压制 安装：配89抱箍，钢立柱
补光灯摄像机	6组晶元补光灯主体（铝材）
标示标立柱	Q235镀锌表面处理钢管， 直径89高度4米，双臂支架结构 地笼预埋结构安装，法兰盘固定