

辐射消毒 PPSU 美国苏威 R-5800

产品名称	辐射消毒 PPSU 美国苏威 R-5800
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:美国苏威 型号:R-5800 性能:辐射消毒 抗伽马辐射
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

用途

机构评级
RoHS 合规性
外观

形式

物理性能

物理性能额定值单位制测试方法

熔流率 (熔体流动速率) (365 ° C/5.0 kg)

收缩率 - 流动 (3.18 mm)

吸水率

24 hr

平衡

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 (3.18 mm)

伸长率

屈服, 3.18 mm

弯曲模量 (3.18 mm)

弯曲强度 (5.0% 应变, 3.18 mm)

冲击性能额定值单位制测试方法

拉伸冲击强度 (3.18 mm)

热性能额定值单位制测试方法 (未退火, 3.18 mm)

玻璃转化温度 1

线形热膨胀系数 - 流动 (3.18 mm)

电性能额定值单位制测试方法

介电强度

0.0254 mm

介电常数(3.18 mm, 60 Hz)

可燃性试验方法

析出率额定值测试方法

挥发物含量单位制

注射速度单位制

干燥时间

加工（熔体）温度

模具温度

螺杆压缩比
挤出速度单位制

干燥时间