

# 宁波 供应聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 防水效果好

产品名称	宁波 供应聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 防水效果好
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:全国
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

宁波 供应聚氯乙烯胶泥 塑料胶泥 防水效果好

聚氯乙烯胶泥产品简介：

聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。

聚氯乙烯胶泥的制备与使用：首先我们先来讲下聚氯乙烯胶泥的是怎么制备的。相对于其他防水材料如聚硫密封胶、聚氨酯密封胶等来说，其制备还是相当简单的。它是以煤焦油为基料，聚氯乙烯树脂作为改性材料，然后再加入邻苯二甲酸二丁酯等助剂混合加热配置而成的。

其具体步骤如下：先将定量的煤焦油加热至120-140 脱水，然后冷却至50 左右备用，然后将块状硬脂酸钙在80 条件下加入到提前脱水的煤焦油中，然后将聚氯乙烯树脂和对苯二甲酸丁酯配成糊状加入到煤焦油中，不断搅拌，并逐步升温，加热到90 产品由稀变稠，继续加热到120 左右，就会由稠变稀，直至完全塑化，末尾加入滑石粉，不断搅拌约5-10分钟，此时黑亮的聚氯乙烯胶泥就制成了。聚氯乙烯胶泥的使用也是十分方便的，首先是要对聚氯乙烯胶泥进行加热融化，一般我们是使用铁锅加热，记得加热前在锅底涂抹2-3cm厚的水泥砂浆，避免聚氯乙烯胶泥受热不均糊化，也方便使用后对铁锅的清洁，一般加热至100-135 即可。施工前要清理干净施工地基层的水泥渣和灰尘等，可先清扫然后用吹尘器吹，确保无灰尘且基面干燥（含水量低于6%）时便可开始涂抹已熬制好的聚氯乙烯胶泥，一般是要涂两遍，涂完首先待凝固固化后再涂抹第二遍，末尾确保两遍涂层的总厚度不低于4mm，且涂抹过程中要处理好涂抹的交叉地带，第二遍涂抹的方向应与首遍的方向垂直，这样可以更好的保证涂层的均匀性。聚氯乙烯胶泥是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之优点的一项新型建筑防水材料。

1、聚氯乙烯胶泥的特性（1）耐高温：溶化温度耐热度大于80 ，85度以下温度胶泥的形态不会发生本质

的变化，总是保持一种柔软有弹性的状态。，夏季不流淌，不下垂。（2）聚氯乙烯胶泥在低温下，不易脆、不易裂，仍具有一定弹性。（3）聚氯乙烯胶泥在常温下，因振动、沉降、伸缩等引起的变形，不影响防水效果。（4）聚氯乙烯胶泥对钢筋无锈蚀作用。（5）聚氯乙烯胶泥的防水耐用年限长，使用多年后表面有老化膜，但老化膜下的嵌缝胶泥仍有弹性，并与混凝土板缝保持良好的粘结性。（6）高伸长率：当聚氯乙烯胶泥接缝材料拉伸至原长2.5倍以上时，与混凝土两侧粘结面不脱落，能保持防水构件接缝的整体性，具有良好的防水性。

衡水市腾达橡胶制品有限公司将以合格的产品，合理的价格，全面的服务，架起真诚的合作桥梁，与您携手共进，共同进步，共图繁荣，并通过多项质量认证多年来为众多企业提供了橡胶防水解决方案，售后无忧,公司拥有完备的售后服务体系，欢迎新老客户来电咨询。