

韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW57木纹膜CW57

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW57木纹膜CW57
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

产品详情

装饰设计装饰膜是一种新式的绿色环保产品，特性是仿木护栏层次感很强，可替代高品质的原料，另外因表层不用漆料有机化学环境污染，防止了传统式装饰设计给大家产生的诸多不适感和家居装修产生的各种各样臭味，使大家避开环境污染，轻轻松松搬入，终将变成替代木料的商品;当它遮盖在人力板才上，能合理抑止板才内的有害物的蒸发，板才表层的不光滑的觉得在历经PVC板解决后，干净整洁光明，储放一切软纺织物都是会轻松自在。颜色多种多样，图案设计丰富多彩，根据包装印刷、压纹模具不一样图案设计的设计方案，多版包装印刷颜色的印刷，各种各样压花纹路的相互配合，促使壁纸图案设计绚丽多彩，不仅有合适办公场地沉稳大气的纯色纸，也是有合适年青人轻快豪放的比照明显的图形。

装饰设计装饰膜运用在房屋装饰，电视墙、天花吊顶装饰设计、墙壁造型设计，包复装饰设计柱梁、窗门翻修改颜色，订制家具改色，厨房橱柜改颜色，整体家装。

装饰设计装饰膜运用在房间内工作服，墙壁、天花吊顶面、电视背景墙、人力造型设计、表面、柱梁、窗门、房屋工程项目、公司办公室、公共场合（电影院装饰设计、医院门诊装饰设计、会堂、多功能会议室、飞机场、货轮室内装潢）电梯体等。

装饰设计装饰膜能够粘贴于各种各样表层，平面图，斜面，异型，包含弧型转变，斜角转变。

装饰设计装饰膜能够贴在各种各样材料表层，板才、釉面、大理石、夹层玻璃、金属材料、铝合金板、不锈钢板等。

装饰设计装饰膜能够仿造各种各样材料的层次感和色调，包含木料，木质纹理，混凝土，水泥砂浆，漆料，皮革制品、砖、石块、大理石、天然大理石、布纹纸，墙布、墙纸等。

装饰设计阻燃性装饰膜能够取代和运用到多种多样材料和自然环境中，防火板材、装修吊顶、防火安全木饰面板、防火安全装饰面板、家俱、厨房橱柜

装饰设计装饰膜能够迅速入场工程施工，解决农村基层就可以开展工程施工，迅速安全性，即贴即用。

装饰设计装饰膜能够便捷翻修改颜色，厨房橱柜翻修、家具翻新，窗门木柜翻修，酒店餐厅翻修更新改造，

装饰设计装饰膜能够构建总体层次感，总体改颜色，总体翻修。

装饰设计装饰膜能够在独特自然环境中应用：高温自然环境，仿静电感应自然环境，防水除霉，无菌检测抑菌，抗药性耐环境污染，的试验室、主机房、医院门诊等自然环境。

装饰设计装饰膜能够生产加工、翻修、装饰设计电梯轿厢：金属材料纹、木质纹理、纯色、天然大理石等。

纹路凸凹层次感档真实，无穷大于确实木料，大理石，皮革制品，可替代传统式成本费原材料和防火板材等，减少产品成本。

高达1000多种多样花型供设计方案挑选。具有创造力，提室内设计师的造就室内空间，提升原材料运用的局限，能够完成营造独特的建筑效果。

船只游轮、飞机场、中档酒店餐厅、会馆、商务接待写字楼、百货商店买东西、连锁加盟美容护肤餐馆、医院门诊、院校、公寓楼独栋别墅、电梯轿厢、家俱等装修。运用位置：墙面表层吊顶天花板柱头过道 洗手间 室内楼梯 电梯轿厢 门厅 装修隔断 嵌板等能做到一定整平及抗压强度的室内空间。

墙面和吊顶天花板应用木质纹理装饰膜，能够构建一种温暖的气氛。由于具备柔韧度，装饰膜能够依据分别必须开展随意结构设计方案，另外阻燃等级能够处理对室内防火安全特性的规定。在加工厂黏贴装饰膜可造成一种的整平表层。当运用于较的吊顶天花板时，能够减少对钢管脚手架的规定，而且可以减少施工期。这能够产生便宜的成本费，另外能造就出好看的设计方案；

过道会议厅的应用，优异的质量管理可保证每个控制面板的商品和建筑规划设计图案设计的一致性，另外减少施工期，进而可迅速对外开放租赁。装饰膜中没有连接头，的木料纹路外型造就了一种高贵雅致的觉得。在划算板才上替代实木板作出木料实际效果，用少的成本得到的设计效果；

制药业生产车间或医院门诊内应用装饰设计装饰膜，造就了一种温暖的觉得，而且装饰膜在检修层面十分简单，可替代诊室漆料，在环境保护性、阻燃等级、耐药物污染层面也可以保持诊疗设备内必须的洁净度规定；

在扩大开放的商业建筑商业服务设备中，装饰膜可与原材料做成的外型紧密结合，在造成迷人长久的外型的另外便于维护保养清理，维修，迅速工程施工，控制成本；

在卫生间应用，装饰膜具备佳的抗湿作用，而且便于维护保养，不但能够融进不一样的工程建筑特点，还可以迅速完成降低成本的翻修；

在电梯门廊柱头应用，装饰膜具备柔韧度，能够黏贴在弯折和不规律样子上，另外纹路色彩造就了一种宽阔及层级的外型。由于商品具备防火安全性，装饰膜是该类地区的理想化挑选。

装饰设计装饰膜工程施工方式

木纹膜贴浪线造型设计，先将农村基层解决整洁。装饰膜工程施工前必须确定农村基层状况：

1. 保证每条浪线在同一平行线左右，如果有不整平的地区，必须用腻子开展解决。

2. 查询浪线正中间的拼凑部位是不是有很大的间隙，假如间隙统一，能够开展事后的工程施工。假如间隙不匀称，能够应用叠压的方式开展工程施工实际操作。

3. 刷涂底油，必须应用LG底油稀释液后，应用细毛刷开展刷涂，保证每一个位置能够刷出。尤其是前后左右的边缘部位开展刷涂匀称。

4. 装饰膜时，将拼凑缝预埋阴角线部位，那样实际效果美观大方。伤口要整平沒有毛边。

高密度板PVC装饰膜木纹膜视频实例，此次视频是中国的一家医院装修装饰膜后的实际效果，墙面上应用奥松板做造型设计，随后在修补拼凑缝后，开展木纹膜装饰膜工程施工。

总体实际效果实例环境整洁，实际效果空气。防火门窗、电井门等应用木纹膜对其开展改颜色和墙壁色调保持一致。贴好木纹膜必须从这好多个方式下手，先要把装饰膜的表面清除整洁，实际规定是无毛边、无油渍，无拼凑缝、假如存有整平的地区，必须应用腻子将间隙、接缝处、残缺不全的部位弥补后，再用水砂纸开展打磨抛光，直至整平截止。随后应用专用型的底油将表面擦抹匀称后，等候晾晒，在次开展打磨抛光，除掉上边的粘胶随后开展装饰膜就可以了。装饰膜的情况下切忌整块一次贴，必须从一端往此外一端赶压，那样能够降低气泡的造成。木纹膜装饰膜的情况下对于不一样的表面农村基层，大家有不一样的操作步骤，实际的流程以下：

木纹膜装饰膜

一.木纹膜装饰膜贴平面图农村基层，

1.必须对表面开展打磨抛光解决，融合上边的基本实际操作规定来开展表面的解决。

2.应用米尺精确测量装饰膜的地区尺寸，随后裁剪好，不必撕下双面胶带，先幅宽测试一下部位防止裁剪的太大，或是过小，在明确适合后在开展装饰膜。

3.一侧部位除掉双面胶带大约5-十公分上下，随后在一端先铺好，底端部位固定不动好，防止歪斜。随后从上向下赶压装饰膜，一次撤除5-十公分的双面胶带渐渐地赶压吧气体发布就可以。

4.贴上去后，应用刮刀和美工刀将不必要的边缘给除掉，大量中的气泡能用美工刀戳破小圆孔随后排出来气体铺平就可以。

装饰设计装饰膜贴斜角

二.木纹膜斜角装饰膜工程施工

1.农村基层部位擦抹底油，占比能够依照1:1稀释液，随后等候充足干燥后，打磨抛光整平。

2.必须先将一侧黏贴坚固后，在边缘部位携带胶手套压出来立即的印痕，切忌立即拉以往，那样会导致边缘的部位发生很多的气泡，将斜角贴成圆弧。

3.随后应用采暖器热吹后夯实，那样防止在中后期发生分离出来脱皮的难题。

装饰膜球面贴膜方法：

三.球面斜角装饰膜工程施工的方式

1.农村基层一样必须开展打磨抛光，将斜角给打磨抛光出去。随后刷涂底油，擦抹后打磨抛光整平。

2.先将一侧的斜角压出来，随后在底端斜角的部位切忌将木纹膜夯实，应用刮刀将底端斜角也给压进去，随后球面正中间部位可以用叠压的方式开展装饰膜工程施工，不必要的一部分切除就可以。

以椭圆型造型设计工程施工方式

装饰膜裁剪

一、依据木纹膜工程施工的农村基层面总面积，来剪裁适合规格的木纹膜。（留意：裁剪规格要比木纹膜工程施工农村基层的规格大。）

装饰膜工程施工方式

二、黏贴于木纹膜工程施工表层后，会出现出泡造成，只需沿着一个方位轻刮既能够清除出泡。

2-1：木纹膜黏贴的情况下，必须依据工程施工农村基层来明确是不是刷底油。此次工程施工为样品根据无需刷底油，来检测木纹膜工程施工后的粘粘水平。

2-2：真品木纹膜具备导气槽，能够便捷排出来汽体。

装饰膜工程施工

三、应用采暖器对边缘拐角处热吹，随后轻拉紧贴侧边农村基层。

备注名称：应用采暖器吃的情况下，不必长期对这一个部位长期吹，防止烤坏基准面。不一样时间的热吹非常容易产生木纹膜拉申度不一样，防止缺陷。

四、黏贴后，对农村基层侧边开展调整。

备注名称：关键修工程施工侧边是不是整平，是不是有汽泡，发生该类难题，可以用采暖器和刮刀开展修补。

五、用美工刀切除多种多样的木纹膜就可以进行实际操作。

备注名称：裁剪时，必须慢切，不可以快，保证创口整平，不跑刀。

小结：木纹膜在工程施工时，必须先精确测量工程施工基准面，对木纹膜开展裁剪预埋一定的规格。在施工现场谨记勿急，平纹布实际操作。对于不整平汽泡的难题，必须认真仔细处理。工程施工后必须在回头巡视一下是不是是否有留意的关键点。那样才可以把木纹膜工程施工保证更为精细化管理。