

粘性好 美国伊斯曼PCTG AN001 包装 建筑装饰 印刷 易着色 耐撕裂

产品名称	粘性好 美国伊斯曼PCTG AN001 包装 建筑装饰 印刷 易着色 耐撕裂
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	10.98/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PCTG是一种高全透明的共聚物聚酯塑料原材料。具备高清晰度，优良的延展性和冲击性抗压强度，出色的超低温延展性，调节剂撕性及优良的生产加工特性，出色的耐溶剂特性。可采用传统式的挤压、注塑加工、注塑及吸朔等成形方式开展生产加工。广泛运用于板塑胶板材、性能卓越热缩膜、瓶用及pvc异型材销售市场；能够用于生产制造小玩具、家庭装容器及医用品等；根据了英国FDA有关食品类触碰规范，能够运用于食品类、药业、化妆品包装盒等行业。出色的热成形特性 PCTG板才便于生产制造出造型设计繁杂及拉申比大的产品。并且，与PC板和抗撕裂改性材料的亚克力不一样，这类板才不必在热成形生产加工前开展预干燥解决。与PC板或亚克力对比，其成形周期时间短，温度低，良品率高些。坚定性 PCTG板才的挤压板才一般比通用性亚克力坚毅15至20倍，比抗撕裂改性材料的亚克力坚毅5至10倍。PETG板才在生产加工、运送和应用全过程中具备充足的承受力，有利于避免裂开。耐老化 PC TG板才出示了出色的耐老化。它能够维持商品的坚定性，避免变黄。它带有紫外光吸附剂，可共揉成一防护层，维护了板才免遭紫外光的危害危害。生产加工简单 PCTG板才可开展锯切、膜切、打孔、冲孔机、裁切、铆合、铣边及其冷拔，不会粉碎。表层的轻度划痕能用热风焊枪来清除。有机溶剂粘合也是基本实际操作。它比通用性亚克力、抗撕裂改性材料亚克力或PC板更便于生产加工，并可开展植绒布、电镀工艺、静电感应等生产加工解决。出色的耐溶剂特性

PCTG板才能够承受多种多样化工品及其常见的清洁液。环境保护

PCTG板才板材均为新型环保材料，合乎食品类触碰管理方法规定。合理性 比亚克力坚固耐用。

PCTG英国伊士曼0603全新市场行情。PCTG英国伊士曼0603全新市场行情

PCTG英国伊士曼0603全新市场行情 PCTG英国伊士曼0603全新市场行情PCTG英国伊士曼0603全新市场行情

行情PCTG英国伊士曼0603全新市场行情 PCTG英国伊士曼0603全新市场行情PCTG英国伊士曼0603全新

市场行情PCTG英国伊士曼0603全新市场行情 PCTG英国伊士曼0603全新市场行情

PCTG英国伊士曼0603全新市场行情 PCTG英国伊士曼0603全新市场行情