

湖州玻璃钢一体化预制泵站安装

产品名称	湖州玻璃钢一体化预制泵站安装
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
- 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
- 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
- 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
- 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。

地埋式一体化预制泵站的主体，采用高强度纤维玻璃钢制造预制筒体，各种设备部件——一体化预制泵站该预制筒体竖立式埋入地下，能大幅度抵御撕裂、腐蚀及其他破坏力。由于该泵站高度集成化，泵体土建工程为传统混凝土结构的1/10，总造价只有传统混凝土结构的1/3；采用智能型全自动控制，水体排放根据储水量大小进行自动调节，无需人工值班操作；预制筒体采用密封装置，整体埋于地下深处，无异味溢出。因此，采用地埋式一体化预制泵站施工工法较传统混凝土泵施工工法有了较大的革新。

湖州玻璃钢一体化预制泵站安装 一体化污水提升泵站显著的特点：

- 1、厂家直销，材质可靠，外用玻璃钢筒体，内用不锈钢管路，粉碎性格栅，配置远程监控操作系统。
- 2、质量可靠，设计先进，运行稳定可靠。
- 3、使用长久，防冻，耐腐蚀，防渗透性强。
- 4、集成化设计，FEA强度有限元分析，CFD有限元分析。
- 5、运行，智能化控制，GPRS无线远程监控。

玻璃钢一体化预制泵站 湖州玻璃钢一体化预制泵站安装 污水提升泵站筒体采用的强化玻璃钢(GRP)铸造而成。泵站主体由GRP井筒、水泵、管道、阀门、传感器、控制系统和通风系统等部件组成。进水管可根据要求设置粉碎性格栅。玻璃钢一体化预制泵站 减速机的润滑：、减速机统一用中负荷工业齿轮油，更换的新油必须和原来使用的油品牌号相同，不应把不用牌号和不同类型的油品混用；、加油位高度应在油标的1/2处。、保养维护及操作注意事项：、所有减速机严禁带负荷启动。更换配件后必须经过磨合和负荷试车后，才能正常使用。、减速机在使用过程中，应密切注意各传动部分的转动灵活性，对使用过程中发现的异常声音及高温现象应及时通知维修人员。