

原包 美国伊斯曼PCTG FX200 抗紫外线 奶瓶 耐高温 高透明 抗冲击

产品名称	原包 美国伊斯曼PCTG FX200 抗紫外线 奶瓶 耐高温 高透明 抗冲击
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	10.98/KGF
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

具备不错的黏性、清晰度、色调、耐溶剂药物、和抗地应力白化工作能力。可迅速热成形或挤压注塑成形。黏度比亚克力(亚克力板)好。PCTG是一种非晶型共聚脂，其产品高宽比全透明，耐冲击特性出色，尤其适合成形厚壁管全透明产品，其生产加工成形特性极好，可以依照设计师的用意开展随意样子的设计方案，能够选用传统式的挤压、注塑加工、注塑及吸朔等成形方式，能够广泛运用于板塑胶板材、性能卓越热缩膜、瓶用及pvc异型材、化妆品包装盒等销售市场，另外其二次生产加工特性优质，能够开展基本的机械加工装饰。

出色的热成形特性

PCTG板才便于生产制造出造型设计繁杂及拉申比大的产品。并且，与PC板和抗撕裂改性材料的亚克力不一样，这类板才不必在热成形生产加工前开展预干燥解决。与PC板或亚克力对比，其成形周期时间短，温度低，良品率高些。

坚定性

PCTG板才的挤压板才一般比通用性亚克力坚毅15至20倍，比抗撕裂改性材料的亚克力坚毅5至10倍。PET G板才在生产加工、运送和应用全过程中具备充足的承受力，有利于避免裂开。

耐老化

PCTG板才出示了出色的耐老化。它能够维持商品的坚定性，避免变黄。它带有紫外光吸附剂，可共揉成一防护层，维护了板才免遭紫外光的危害危害。

生产加工简单

PCTG板才可开展锯切、膜切、打孔、冲孔机、裁切、铆合、铣边及其冷拔，不会粉碎。表层的轻度划痕能用热风焊枪来清除。有机溶剂粘合也是基本实际操作。它比通用性亚克力、抗撕裂改性材料亚克力或P

C板更便于生产加工，并可开展植绒布、电镀工艺、静电感应等生产加工解决。

出色的耐溶剂特性

PCTG板才能够承受多种多样化工品及其常见的清洁液。

环境保护

PCTG板才板材均为新型环保材料，合乎食品类触碰管理方法规定。

合理性

它比PC板划算，比亚克力坚固耐用。