

现货供应 PCTG 美国 GN071 透明级 耐磨 高流动 原厂原料

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 现货供应 PCTG 美国 GN071 透明级 耐磨 高流动 原厂原料 |
| 公司名称 | 东莞市弘途塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 10.98/KG |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号 |
| 联系电话 | 15118393609 15118393609 |

产品详情

PCTG 美国伊士曼 GN071 物性认证数据表数据提供企业：苏州塑创

| | 性能项目 | 测试条件 | 测试方法 | |
|------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 机械性能 | 拉伸强度(引张强度) | | ASTM D638/ISO 527 | |
| | 断裂伸长率 | | ASTM D638/ISO 527 | |
| | 拉伸模量 | | ASTM D638/ISO 527 | |
| | 拉伸屈服伸长率(延伸率) | | ASTM D638/ISO 527 | |
| | 拉伸断裂伸长率(延伸率) | | ASTM D638/ISO 527 | |
| | 弯曲模量(弯曲弹性率) | | ASTM D790/ISO 178 | |
| | 弯曲强度 | | ASTM D790/ISO 178 | |
| | 洛氏硬度 | | ASTM D785 | |
| | IZOD 缺口冲击强度 | | 1/4" 23 | ASTM D256/ISO 179 |
| | | | 1/4" -30 | ASTM D256/ISO 179 |
| | | | 1/8" 23 | ASTM D256/ISO 179 |
| | | | 1/8" -30 | ASTM D256/ISO 179 |
| | Charpy冲击强度 | | 23 (缺口) | ASTM D256/ISO 179 |
| | | -30 (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | |
| | | 23 (无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | |
| | | -30 (无缺口) | ASTM D256/ISO 179 | |

| | | | |
|---------|-------------|-----------|----------------------|
| 物性性能 | 比重 (密度) | | ASTM D792/ISO 1183 |
| | 成型收缩率 | | ASTM D955 |
| 热性能 | 熔融指数 (流动系数) | 200 /5kg | ASTM D1238/ISO 1133 |
| | | 220 /10kg | ASTM D1238/ISO 1133 |
| | 吸水率 23 /24H | | ASTM D570/ISO 62 |
| | 热变形温度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 |
| | | 未退火 | ASTM D648/ISO 75 |
| | 维卡软化点 | | ASTM D1525/ISO R306 |
| | 熔点 | | - |
| 燃烧性 (率) | | UL94 | |
| 电气性能 | 线性膨胀系数 | | ASTM D696/ISO 11359 |
| | | | |
| | 介电常数 | 100HZ | |
| | | 1MHZ | |
| | 体积电阻率 | | |
| | 表面电阻率 | | |
| | 耐电弧性 | | |
| | 介电损耗 | 100HZ | |
| 1MHZ | | | |
| 光学性能 | 折射率 | | ASTM D542/ISO 489 |
| | 透光率 | | ASTM D1003/ISO 13468 |
| | 模糊系数 (Haze) | | ISO 14782 |
| 加工条件 | 干燥条件 | | |
| | 加工温度 | 射嘴 | |
| | | 料筒前段 | |
| | | 料筒中段 | |
| | 料筒后段 | | |
| | 熔体温度 | | |
| | 模具温度 | | |
| | 压力 | 注塑压力 | |
| | | 保压压力 | |
| | | 背压 | |
| 螺杆转速 | | | |
| 其他 | 备注 | | |
| | 颜色 | | |
| | 特性 | | 刚性良好,光泽度高,抗 |

用途

家具,文具