

韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW87木纹膜CW87

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW87木纹膜CW87
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

产品详情

世纪溢彩国际贸易有限公司是韩国进口装饰材料中国区代理，产品包括韩国装饰贴膜，韩国壁纸，韩国地板，韩国吸塑膜，品牌包括LG，HYUNDAI，现代，韩华，3M，三星，SOIF，KOINTEC，HANNA,B &G，DID，SEOUL，COSMOS，GNI，QONE等,产品包括：装饰贴膜，木纹装饰膜，金属不锈钢膜，家具翻新贴膜，墙面贴膜，建筑膜，国内备有大量现货库存。

装饰贴膜是一种新型的环保产品，特点是仿木质感很强，可取代优质的原材料，同时因表面无需油漆化学污染，避免了传统装饰给人们带来的种种不适和家庭装修带来的各种异味，使人们远离污染，轻松入住，必将成为代替木材的产品;当它覆盖在人工板材上，能有效抑制板材内的有害物质的挥发，板材表面的粗糙的感觉在经过波音软片处理后，整洁光华，存放任何软织物都会轻松自如。色彩多样，图案丰富，通过印刷、压花模具不同图案的设计，多版印刷色彩的套印，各种压花纹路的配合，使得墙纸图案多彩多姿，既有适合办公场所稳重大方的素色纸，也有适合年轻人欢快奔放的对比强烈的几何图形。

装饰贴膜应用在家庭装饰，电视背景墙、天花装饰、墙面造型，包覆装饰梁柱、门窗翻新改色，定制家具改色，橱柜改色，整装。

装饰贴膜应用在室内工装，墙面、天花面、背景墙、人工造型、板面、梁柱、门窗、楼宇工程、办公室、公共场所（影院装饰、医院装饰、礼堂、大型会议室、机场、轮船室内装饰）电梯轿厢体等。

装饰贴膜可以贴附于各种表面，平面，曲面，异形，包括弧形变化，直角变化。

装饰贴膜可以贴在各种材质表面，板材、瓷釉、石材、玻璃、金属、铝板、不锈钢等。

装饰贴膜可以仿制各种材质的质感和颜色，包括木材，木纹，水泥，砂浆，油漆，皮革、砖、石头、石材、大理石、布纹，壁布、壁纸等。

装饰阻燃贴膜可以替代和应用到多种材质和环境中，防火板、吊顶、防火饰面板、防火装饰板、家具、

橱柜

装饰贴膜可以快速进场施工，处理基层即可进行施工，快速安全，即贴即用。

装饰贴膜可以方便翻新改色，橱柜翻新、家具翻新，门窗柜子翻新，酒店翻新改造，

装饰贴膜可以营造整体质感，整体改色，整体翻新。

装饰贴膜可以在特殊环境中使用：高温环境，防静电环境，防潮防霉，无菌抗菌，耐药耐污染，的实验室、机房、医院等环境。

装饰贴膜可以加工、翻新、装饰电梯：金属纹、木纹、单色、大理石等。

纹理凹凸质感档逼真，无限接近于真的木材，石材，皮革，可代替传统成本材料和防火板等，降低生产成本。 多达1000多种花色供设计选择。具备创造性，提设计师的创造空间，突破材料应用的局限性，可以实现塑造特殊的建筑效果。

船舶邮轮、机场、中

档酒店、会所、商务办公楼、百货购物、连锁美容餐饮、医院、学校、公寓别墅、电梯、家具等装潢。

应用部位：墙壁表面天花板柱子 走廊 卫生间 门 楼梯 电梯 门廊 隔断

嵌板等能达到一定平整及强度的空间。

墙壁和天花板使用木纹贴膜，可以营造一种温暖的氛围。因为具有柔韧性，贴膜可以根据各自需要进行自由构造设计，同时阻燃性可以解决对户内防火性能的要求。

在工厂粘贴贴膜可产生一种完美的平整表面。当应用于较的天花板时，可以降低对脚手架的要求，并且能够缩短工期。这可以带来低廉的成本，同时能创造出漂亮的设计；

走廊会议室的使用，出色的质量控制可确保各个面板的产品和建筑设计图案的一致性，同时缩短工期，从而可快速对外出租。贴膜中没有接头，的木材纹理外观创造了一种尊贵典雅的感觉。在便宜板材上代替实木做出木材效果，用少的代价获得的设计效果；

制药车间或医院内使用装饰贴膜，创造了一种温暖的感觉，并且贴膜在维修方面十分简便，可代替手术室油漆，在环保性、阻燃性、耐药品污染性方面也能维持医疗设施内需要的清洁度要求；

在对外开放的公共建筑商业设施中，贴膜可与材料制成的外观相结合，在产生动人持久的外观的同时易于维护清洁，修理，快速施工，降低成本；

在卫生间使用，贴膜具有佳的抗湿功能，并且易于维护，不仅可以融入不同的建筑特征，也可以快速实现低成本的翻新；

在电梯门廊柱子使用，贴膜具有柔韧性，可以粘贴在弯曲和不规则形状上，同时纹理色调创造了一种宽敞及层次的外观。因为产品具有防火性，贴膜是此类区域的理想选择。

装饰贴膜施工方法

木纹膜贴波浪线造型，先将基层处理干净。贴膜施工前需要确认基层情况：

1. 确保每条波浪线在同一直线上下，如果有不平整的地方，需要用原子灰进行处理。

2. 查看波浪线中间的拼接位置是否有较大的缝隙，如果缝隙统一，可以进行后续的施工。如果缝隙不均匀，可以使用叠压的方法进行施工操作。

3. 涂刷底油，需要使用LG底油稀释后，使用细毛刷进行涂刷，确保每一个部位可以刷到。特别是上下左右的边角位置进行涂刷均匀。

4. 贴膜时，将拼接缝预留在阴角位置，这样效果美观。刀口要平整没有毛刺。

密度板PVC贴膜木纹膜视频案例，本次视频是国内的一家医院装修贴膜后的效果，墙壁上使用奥松板做造型，然后在修复拼接缝后，进行木纹膜贴膜施工。

整体效果案例干净整洁，效果大气。防火门、电井门等使用木纹膜对其进行改色和墙面色系保持一致。贴好木纹膜需要从这几个方法入手，首先要把贴膜的接触面清理干净，具体要求是无毛刺、无油迹，无拼接缝、如果存在不平整的地方，需要使用原子灰将缝隙、钉孔、残缺的位置填补后，再用细砂纸进行打磨，直到平整为止。然后使用专用的底油将接触面涂抹均匀后，等待晾干，在次进行打磨，去掉上面的胶点然后进行贴膜就可以了。贴膜的时候切勿整面一次贴，需要从一端往另外一端赶压，这样可以减少气泡的产生。木纹膜贴膜的时候针对不同的接触面基层，我们有不同的操作方法，具体的步骤如下：

木纹膜贴膜

一.木纹膜装饰膜贴平面基层，

1.需要对接触面进行打磨处理，结合上面的基础操作要求来进行接触面的处理。

2.使用卷尺测量贴膜的区域大小，然后裁切好，不要撕掉离型纸，先幅面测试一下位置避免裁切的过大，或者过小，在确定合适后在进行贴膜。

3.一侧位置去掉离型纸大概5-10公分左右，然后在一端先贴好，底部位置固定好，避免倾斜。然后从上往下赶压贴膜，一次撤掉5-10公分的离型纸慢慢赶压吧空气推出即可。

4.贴好后，使用刮板和壁纸刀将多余的边角给去掉，大面中的小气泡可用壁纸刀扎破小孔然后排出空气压平即可。

装饰贴膜贴直角

二.木纹膜直角贴膜施工

1.基层位置涂抹底油，比例可以按照1:1稀释，然后等待充分干燥后，打磨平整。

2.需要先将一侧粘贴牢固后，在边角位置带上手套压出直接的痕迹，切勿直接拉过去，这样会造成边角的位置出现大量的气泡，将直角贴成圆角。

3.然后使用热风机热吹后压实，这样避免在后期出现分离起皮的问题。

装饰膜凹面贴膜方法：

三.凹面直角贴膜施工的方法

1.基层同样需要进行打磨，将直角给打磨出来。然后涂刷底油，涂抹后打磨平整。

2.先将一侧的直角压出，然后在底部直角的位置切勿将木纹膜压实，使用刮板将底部直角也给压出来，然后凹面中间位置可以用叠压的方法进行贴膜施工，多余的部分切掉即可。

以椭圆形造型施工方法

装饰膜裁切

一、根据木纹膜施工的基层面面积，来裁剪合适尺寸的木纹膜。（注意：裁切尺寸要比木纹膜施工基层的尺寸大。）

装饰膜施工方法

二、粘贴于木纹膜施工表面后，会有起泡产生，只要顺着一个方向轻刮既可以消除起泡。

2-1：木纹膜粘贴的时候，需要根据施工基层来确定是否刷底油。本次施工为样机通过不用刷底油，来测试木纹膜施工后的粘粘程度。

2-2：木纹膜具有导气槽，可以方便排出气体。

装饰膜施工

三、使用热风机对边角拐角处热吹，然后轻拉贴紧侧面基层。

备注：使用热风机吃的时候，不要长时间对这一个位置长时间吹，以防烤坏基面。不同时间的热吹容易形成木纹膜拉伸度不同，避免瑕疵。

四、粘贴后，对基层侧面进行修正。

备注：主要修施工侧面是否平整，是否有气泡，出现此类问题，可以用热风机和刮板进行修复。

五、用壁纸刀切掉多余的木纹膜即可完成操作。

备注：裁切时，需要慢切，不能快，确保切口平整，不跑刀。

总结：木纹膜在施工时，需要先测量施工基面，对木纹膜进行裁切预留一定的尺寸。在施工中切记勿急，平纹操作。针对不平整气泡的问题，需要仔细检查解决。施工后需要在回头看一下是否有没有注意的细节。这样才能把木纹膜施工做到更加精细化。

世纪溢彩贸易介绍：

青岛世纪溢彩国际贸易有限公司 经销批发的韩国进口壁纸、韩国进口地板、韩国进口自粘壁布、韩国进口3D自粘软包贴、韩国进口广告灯箱膜、韩国进口波音软片、韩国进口吸塑膜、韩国进口装饰贴膜、韩国进口木纹纸、韩国进口家私宝、COSMOS壁纸，DID壁纸，SEOUL壁纸，GNI壁纸，SH&D壁纸，Hyundai壁纸，HANA壁纸，LG壁纸，3M柔饰贴、LG装饰贴膜、韩华BODAQ装饰贴膜、三星SOIF索伊芙装饰贴膜、HYUNDAI L&C装饰贴膜、HANYANG装饰贴膜、ROSEROSA装饰贴膜、B&G装饰贴膜、广告灯箱膜、玻璃膜消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。