

韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW88木纹膜CW88

产品名称	韩国进口LG贴膜BENIF装饰膜EW88木纹膜CW88
公司名称	青岛世纪溢彩国际贸易有限公司
价格	40.00/平方米
规格参数	品牌:LG Hausys 系列:BENIF 产地:韩国
公司地址	城阳区长城路89号
联系电话	18562552800

产品详情

装饰贴膜应用在室内工装，墙面、天花面、背景墙、人工造型、板面、梁柱、门窗、楼宇工程、办公室、公共场所（影院装饰、医院装饰、礼堂、大型会议室、机场、轮船室内装饰）电梯轿厢体等

装饰贴膜可以仿制各种材质的质感和颜色，包括木材，木纹，水泥，砂浆，油漆，皮革、砖、石头、石材、大理石、布纹，壁布、壁纸等。

装饰贴膜可以快速进场施工，处理基层即可进行施工，快速安全，即贴即用。

装饰贴膜可以加工、翻新、装饰电梯：金属纹、木纹、单色、大理石等。

装饰贴膜施工方法

木纹膜贴波浪线造型，先将基层处理干净。贴膜施工前需要确认基层情况：

1. 确保每条波浪线在同一直线上下，如果有不平整的地方，需要用原子灰进行处理。
2. 查看波浪线中间的拼接位置是否有较大的缝隙，如果缝隙统一，可以进行后续的施工。如果缝隙不均匀，可以使用叠压的方法进行施工操作。
3. 涂刷底油，需要使用LG底油稀释后，使用细毛刷进行涂刷，确保每一个部位可以刷到。特别是上下左右的边角位置进行涂刷均匀。
4. 贴膜时，将拼接缝预留在阴角位置，这样效果美观。刀口要平整没有毛刺。

密度板PVC贴膜木纹膜视频案例，本次视频是国内的一家医院装修贴膜后的效果，墙壁上使用奥松板做造型，然后在修复拼接缝后，进行木纹膜贴膜施工。

整体效果案例干净整洁，效果大气。防火门、电井门等使用木纹膜对其进行改色和墙面色系保持一致。贴好木纹膜需要从这几个方法入手，首先要把贴膜的接触面清理干净，具体要求是无毛刺、无油迹，无拼接缝、如果存在不平整的地方，需要使用原子灰将缝隙、钉孔、残缺的位置填补后，再用细砂纸进行打磨，直到平整为止。然后使用专用的底油将接触面涂抹均匀后，等待晾干，在次进行打磨，去掉上面的胶点然后进行贴膜就可以了。贴膜的时候切勿整面一次贴，需要从一端往另外一端赶压，这样可以减少气泡的产生。木纹膜贴膜的时候针对不同的接触面基层，我们有不同的操作方法，具体的步骤如下：

木纹膜贴膜

一.木纹膜装饰膜贴平面基层，

- 1.需要对接触面进行打磨处理，结合上面的基础操作要求来进行接触面的处理。
- 2.使用卷尺测量贴膜的区域大小，然后裁切好，不要撕掉离型纸，先幅面测试一下位置避免裁切的过大，或者过小，在确定合适后在进行贴膜。
- 3.一侧位置去掉离型纸大概5-10公分左右，然后在一端先贴好，底部位置固定好，避免倾斜。然后从上往下赶压贴膜，一次撤掉5-10公分的离型纸慢慢赶压吧空气推出即可。
- 4.贴好后，使用刮板和壁纸刀将多余的边角给去掉，大面中的小气泡可用壁纸刀扎破小孔然后排出空气压平即可。

装饰贴膜适用于大型梁柱、电梯内外部装饰、室内外墙过道装饰、版面墙装饰、防水门及门板装饰、天花装饰面装饰等。

韩国装饰贴膜是以PVC为原料，添加各种助剂，经压延、复合、木纹印刷而制得的一种新型装饰材料，可与木材、塑料板、铝板、铁板等基材复合制成多用途装饰材料，其特点是木纹逼真，完全可以仿植物的木纹，达到“以假乱真”的效果。可在凹凸不平的基材上进行复合，解决大面积的曲面用普通印刷技术难以解决的难题。木纹膜装饰物的表面美观，装饰方便，一次成功，不须另外加油漆，省工省料。

LG装饰贴膜的特点优势？

性能： A2/B1级阻燃检测认证，芬兰M1绿色环保认证；

现场施工便捷、有效缩短工期，省工省料，降低成本；

尺寸稳定性，耐磨性耐候性佳、抗菌性强、PVC易清洁维护，持久耐用，使用寿命长达10年以上；

可塑性好，轻薄无缝，平面曲面均可施工，可弥补防火板不能弯折包裹的弊端；

导气槽背胶提供方便及质量的施工。

装饰贴膜应用基材、主要为五大类。 木质板材：密度板胶合板夹板 细木工板等
无机类板材：石膏板硅酸钙板砂浆 金属板材：烤漆钢板铝单板pvc钢板 不锈钢板 镀锌板 氧化处理铝板 铝塑板等 毛坯墙体：无乳胶漆涂料 他类：聚酯板防火板（有机）玻璃。