

美国Ruwac火工防爆专用工业吸尘器

产品名称	美国Ruwac火工防爆专用工业吸尘器
公司名称	上海富漫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:Ruwac 功率:0 (w)
公司地址	中国 上海市杨浦区 杨浦区长阳路999号313室
联系电话	86 021 38711351 15000668016

产品详情

型号	Ruwac	功率	0 (w)
流量	0	外形尺寸	0 (cm)
噪音	0	尘桶容量	0 (L)
品牌	0	烟气量	0
标准配件	0		

技术参数供选：

technical data	frv 110 frv 220	frv 100*	frv 200**
voltage	110 volts	n/a	n/a
horsepower	1.5 hp	n/a	n/a
motor type	single phase	single venturi	dual venturi
vacuum pressure	5.5 hg	10 hg	16 hg
air movement	135 cfm	150 cfm	275 cfm
main filter area	13 ft2	13 ft2	13 ft2
filter efficiency	99.9% @ .5 micron	99.9% @ .5 micron	99.9% @ .5 micron
hepa filter area	40 ft2	40 ft2	40 ft2
hepa efficiency	99.997% @ .3 micron	99.997% @ .3micron	99.997% @ .3 micron
noise emission	68 dba	72 dba	72 dba

inlet	2 ”	2 ”	2.75 ”
weight	150 lbs	100 lbs	133 lbs
l x w x h	32 ” x 20 ” x 41 ”	32 ” x 20 “ x 41 ”	32 ” x 20 “ x 54 ”

产品性能介绍：

如果您在易爆环境下作业，我们为您提供真空防爆除尘器。对于我们来说，安全第一，因此我们深知防爆机器的每一处细微地方的重要性。ruwacdust-ex真空除尘器专门用于收集诸如未和铅粉等微细粉尘和废物，并能防止它们再返回到空气中。我们拥有超过30年的专业技术，我们的工业真空吸尘器已广受世界各地的射击场和库认可。ruwac真空器的设计和制造都严格遵守美国nec 500-505, class ,division 1&2, group f&g标准及 欧盟atex directive 94/9/ec, zone 21,22标准，这些标准是专门为含有易燃性粉尘的艰苦环境制定的。专用于真空吸尘器的组件，如马达，马达控制器，开关和通风管？（supply cord）也是通过了类似标准的认证。我们的frv dust-ex真空吸尘器是足够的安全。所有的部件和组件都完全接地，能够完全吸除静电，消除火花，因此能够规避爆炸的风险。为最大限度的安全防护着想，ruwacfrv的防爆性能是完全可信任的！