

卷闸门公司 滨江卷闸门 航帆门业科技

产品名称	卷闸门公司 滨江卷闸门 航帆门业科技
公司名称	杭州航帆门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市富阳区大源镇大源村
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

除规范另有规定外，防火卷帘的耐火极限不应低于规范对所设置部位墙体的耐火极限要求。当防火卷帘的耐火极限符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，卷闸门安装，可不设置自动喷水灭火系统保护。当防火卷帘的耐火极限仅符合现行国家标准《门和卷帘的耐火试验方法》GB/T7633有关耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。自动喷水灭火系统的设计应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的规定，但火灾延续时间不应小于该防火卷帘的耐火极限。防火卷帘应具有防烟性能，与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封堵。需在火灾时自动降落的防火卷帘，应具有信号反馈的功能。其他要求，应符合现行国家标准《防火卷帘》GB14102的规定。

控制系统功能：卷帘可独立控制并具有手动功能，与温度熔断装置联动，卷闸门公司，与消防中控室直接进行联动；实现烟感报警，卷帘自动下降至地面1.5-1.8m高度，180秒（可调）然后在下降关闭。当下降时遇到障碍物可停止下降并上升；可实现烟感报警一次下滑，温感报警二次下滑，且温感报警消除后可停止二次下滑，可在一个系统内互相转换。符合标准6.4.6的要求；垂直启闭速度：不小于2m/min。其自重下降速度不应大于9.5m/s，滨江卷闸门，平均噪音85dB。三、电气功能：主电源50HZ，380V，信号电源24V，功率0.37-2.2KW（根据门洞大小确定电机功率）；防火卷帘门应设有手动启闭装置，以备断电时使用；应具有依靠卷帘自重下降的性能，并具有恒速性能，手动速放装置的操作力不得大于50N；防火卷帘门应使用消防电源，电源线应穿金属管暗敷，明敷时应采取防火保护措施；无火警时，卷闸门定制，卷帘具备上、停、下等手动和电动基本功能，上、下限位准确可靠。主要种类、依据电动卷帘门的门片材质可分为：欧式风格的卷帘门、无机布型、网状型、铝合金型卷帘门和水晶卷帘门。第二、从电动卷帘门专用电机种类划分：卷帘门专用电机有：防火卷门机、澳式卷门机、卷门机、管状卷门机、无机双帘卷门机、快速卷门机等。采用不同专用电机的电动卷帘门都各有各的特点，那要看客户的需求而定。

：1.在安装完车库卷帘门的时候，我们一定要让安装人员来调试运行一下车库卷闸门，若是真的运行顺畅的话，那么我们就可以交接钥匙、遥控器以及保修卡了。若是有问题就要让安装人员弄好才行。2.在收到车库卷闸门钥匙或者是遥控器的时候，我们需要让安装人员来给我们演示一下关于这个卷帘门的的手动钥匙开门，或者是遥控器遥控电动车库门。3.我们在使用卷闸门的时候，要禁止在看不到门体运行

的情况下对车库门进行遥控操作，这是为了避免车库门误开或者是造成安全事故的发生。4.若是车库卷闸门的门体正在运行，那么是严禁人或物在门体下经过或者是停留的。关于车库卷闸门的使用注意事项我们就听开得乐来讲解着四点，如果大家对于车库门的使用还有什么不了解的地方的话，那么我们可以请教开得乐的工作人员。

卷闸门公司-滨江卷闸门-航帆门业科技(查看)由杭州航帆门业科技有限公司提供。杭州航帆门业科技有限公司是从事“卷闸门,伸缩门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。