

宁波防火门 防火门公司 德楠门业

产品名称	宁波防火门 防火门公司 德楠门业
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

木质防火门的各项产品技术标准、认证和管理等方面还不完善，导致木质防火门行业整体不景气，防火门安装，极大地制约了行业的发展，也使工程中所使用的防火门产品质量难以保证。总结这些经验，相关部门也出台了些相应的政策：

1.技术要求更加规范

新标准下木质防火门的要求有：木质防火门应具有足够的整体强度，经沙袋冲击试验后，仍保持良好的完整性；门扇内填充材料不应出现开裂或脱落现象；启闭灵活，在不大于80N的推力作用下即可打开，并具有自行关闭的功能。木质防火门的耐火极限分为（ 1.2h）、乙级（ 0.9h）和丙级（ 0.6h）。

2.必须通过相关单位评定认证

木质防火门生产企业必须通过消防产品合格评定中心的认证，取得生产、销售许可证，方能从事产品的生产和销售。

木质防火门：用难燃木材或难燃木材制品做门框、门扇骨架、门扇面板。

木质材料在经过阻燃处理后完全可以达到阻燃标准。

贴面处理：即在木材表面贴上一层具有阻燃性能的材料，以达到阻燃目的。

表面处理：一般为在木材表面涂抹阻燃涂料，来达到一定的阻燃目的，常见的有密封性油漆，防火门价格，还一类是能产生膨胀性气体的涂料，宁波防火门，与门窗缝隙的防火密封胶条性能类同。

深层处理：通过一定的方式使阻燃物质与木质材料渗透结合，以达到强有效的阻燃效果，常见为浸渍法

和浸注法，防火门材料必须经过深层次阻燃处理。根据其木质材料不同防火门的阻燃处理手法繁简不一。对于渗透性能良好的木材常压浸渍法就能达到阻燃标准，对于渗透性能并非良好的木材可采用加压的方式或多次处理，以达到阻燃标准。

木质材料用阻燃剂和处理工艺

木材阻燃剂主要以无机的P-N系为主。

为了提高阻燃效果和抗流失性、降低吸湿率和毒性，主要进行了以下研究：

(1)选择合适的助剂、乳化剂，将非水溶性阻燃剂配成水溶液或乳液用于木质材料的阻燃处理，降低阻燃木质材料的吸湿性、流失率、以及阻燃剂对木质材料强度的影响。

(2)采用双重扩散法，在木质材料内部生成不溶于水的化合物。

(3)树脂型阻燃剂，不仅赋予木质材料阻燃效果，而且可以提高木质材料的物理力学性能。

(4)阻燃、防腐、防虫多功能木质材料处理剂的研究。

(5)协效剂、消烟剂的研究。

4、防火薄板及其应用

防火薄板是指厚度为0.2~5mm、能够提高被保护材料燃烧等级和耐火极限的一种新型板材，防火门公司，由骨架材料、粘结剂和阻燃剂等成分构成。在发达国家，防火薄板已经在建筑结构和构件、可燃材料的防火保护上得到广泛应用，克服了防火涂料和木质材料阻燃浸渍处理中存在的问题。

宁波防火门-防火门公司-德楠门业(推荐商家)由浙江德楠门业科技有限公司提供。宁波防火门-防火门公司-德楠门业(推荐商家)是浙江德楠门业科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨凡。同时本公司还是从事合肥防火门，合肥挡烟垂壁，合肥卷闸门的厂家，欢迎来电咨询。