

厌氧罐使用方法 厌氧罐 围囤钢板仓质高价优

产品名称	厌氧罐使用方法 厌氧罐 围囤钢板仓质高价优
公司名称	安阳围囤钢板仓有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市北关区洹北街道韩陵路7号院办公楼302室
联系电话	13783879587 13783879587

产品详情

仓顶：仓顶板由0.8mm-1.0mm双面镀锌板起凸棱成形，耐腐蚀，厌氧罐的工作原理，防水，强度高等优点。同时，厌氧罐使用方法，仓顶设置通风窗、护栏等设施

仓筒：仓筒由双面镀锌板起波纹后起弧成形的仓板组成，有装配孔，厌氧罐施工，由防水螺栓链接。波纹能增加仓筒的强度，同时，仓筒内部或者外部设置加强立柱，以承受仓筒及粮食的竖向荷载。

仓板与仓板的接缝处设有密封胶泥，以确保仓的防水性能。

5000吨以上的钢板仓，吊装架上部吊链安装部使用两根10mm钢丝绳以45度角拉倒地面以与地锚紧固，厌氧罐，形成一圈z字型钢丝绳。（此作用为防止吊装架在吊装中发出倾斜，避免事故）具备以上条件才可开始安装，安装前需要安装的仓壁板及仓壁板力梁吊到基础上，按照层数安放好，上面薄仓壁板，下面厚仓壁板。力梁分型号摆放好。

B、钢板仓是反向安装

即从上往下安装，先安装一层板，即薄的仓壁板，用电动扳手把连接壁板的螺栓紧固好，要求螺栓不能有任何松动现象，防水垫完好为标准，仓壁板安装好以后再安装短力梁，

B、可改造、拆迁，特别对于租赁场地的用户非常适用，具有安装快、投资小的特点。

C、钢板仓高度、直径可在较大范围内选择，两仓间距可小于800cm，占地少、适应性强，该种仓型大容量可达15000吨粮食，对大型油厂、码头等具有经济性优势。

D、正常使用过程中，如果仓内粮食由于含水量高等原因引起温度升高至临界点，配套的测温系统会及时声光报警，告诉您在粮食的某部位有险情，应进行通风降温（选装）。

厌氧罐使用方法-厌氧罐-围囤钢板仓质高价优(查看)由安阳围囤钢板仓有限公司提供。厌氧罐使用方法-厌氧罐-围囤钢板仓质高价优(查看)是安阳围囤钢板仓有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谷占彪。