

防火门批发 马鞍山防火门 德楠门业

产品名称	防火门批发 马鞍山防火门 德楠门业
公司名称	浙江德楠门业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室
联系电话	18357191010 18357191010

产品详情

防火门的测试要求的一个重要指标为该门在火中能够燃烧多久，该指标表明了该门是否为防火门，以及其耐火等级。防火门耐火等级分为甲、乙、丙三个等级，其中防火门耐火时间不少于1.5小时，防火门定制，乙级防火门耐火时间不少于1小时，丙级防火门耐火时间不少于半小时。防火门的测试要求的一个重要指标为该门在火中能够燃烧多久，该指标表明了该门是否为防火门，以及其耐火等级。防火门耐火等级分为甲、乙、丙三个等级，其中防火门耐火时间不少于1.5小时，乙级防火门耐火时间不少于1小时，马鞍山防火门，丙级防火门耐火时间不少于半小时。

防火门

防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内确保人员疏散。防火门分类

防火门按材质可以分为四类：木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门和其他材质防火门；按隔热性能可分为：隔热防火门（A类）、部分隔热防火门（B类）、非隔热防火门（C类），其中隔热防火门按耐火性能又习惯分为（耐火时间1.50h）、乙级（耐火时间1.00h）和丙级（耐火时间0.50h）。

木质防火门

用难燃木材或难燃木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板。

钢质防火门

用钢质材料制作门框、门扇骨架和门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。

钢木质防火门

用钢质和难燃木质材料或难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板。

其他材质防火门

采用除钢质、难燃木材或难燃木材制品之外的无机不燃材料或部分采用钢质、难燃木材、难燃木材制品制作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料，防火门多少钱，并

配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。防火门设置位置防火门一般设在以下部位。

(1) 封闭疏散楼梯，通向走道；封闭电梯间，通向前室及前室通向走道的门。

(2) 电缆井、管道井、排烟道、垃圾道等竖向管道井的检查门。

(3) 划分防火分区，控制分区建筑面积所设防火墙和防火隔墙上的门。当建筑物设置防火墙或防火门有困难时，要用防火卷帘门代替，同时须用水幕保护。

级防火门

- 1、级别的防火分隔（防火墙、防火隔间等）
- 2、人员密集场所的房门（电影院、观众厅等）
- 3、重要的库房门（机要室、档案室等）
- 4、消防有关设备用房门（变压器室、配电室等）
- 5、非消防有关的重要设备用房门（空调机房、冷冻机房等）

乙级防火门

- 1、安全出口上开门（封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室等）
- 2、娱乐建筑的厅、室房门（KTV、游艺厅等）
- 3、火灾危险性较高的房间或场所（公建内的厨房、民用建筑附属库房等）
- 4、弱势群体使用的房间（场所）门（手术室、产房等）
- 5、同功能控制规模分区（医院的护理单元间等）
- 6、设备用房（消防控制室等）
- 7、防火分隔墙体两侧门窗间距不足时，替代措施
- 8、大于54m，小于100m住宅，每户有一间避难功能房间的房间门，及外开窗。

丙级防火门

防火门批发-马鞍山防火门-德楠门业(查看)由浙江德楠门业科技有限公司提供。“伸缩门,卷闸门,挡烟垂壁,防火门”就选浙江德楠门业科技有限公司,公司位于:杭州市拱墅区康中路16号4幢4层408室,多年来,德楠门业坚持为客户提供好的服务,联系人:陶经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。德楠门业期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司还是从事台州防火门,台州伸缩门,台州卷闸门的厂家,欢迎来电咨询。