

# 镀锌管内衬不锈钢复合管厂家 众信管业 蚌埠镀锌管内衬不锈钢

产品名称	镀锌管内衬不锈钢复合管厂家 众信管业 蚌埠镀锌管内衬不锈钢
公司名称	江苏众信绿色管业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南京市江宁区湖熟街道金迎路6号4幢
联系电话	15850792072 15850792072

## 产品详情

### 有关内衬不锈钢复合管简介

内衬不锈钢复合管主要包括镀锌管内衬不锈钢复合钢管和工业用无缝钢管内衬不锈钢复合钢管，前者主要用于工作压力不大于20MPa，公称通径不大于500mm，主送介质为冷热水、饮用纯净水、消防给水、燃气、油品和蒸气等低压流体；后者由于采用10-20无缝钢管作为基管，承压能力更高，产品可广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、等众领域。

内衬不锈钢复合管主要包括镀锌管内衬不锈钢复合钢管和工业用无缝钢管内衬不锈钢复合钢管，前者主要用于工作压力不大于20MPa，公称通径不大于500mm，蚌埠镀锌管内衬不锈钢，主送介质为冷热水、饮用纯净水、消防给水、燃气、油品和蒸气等低压流体；后者由于采用10-20无缝钢管作为基管，承压能力更高，产品可广泛用于石油、化工、电力、冶金、食品、等众领域。

产品执行标准：企业标准QWHZY1-2008

复合不锈钢流体输送管道；中华人民共和国城镇建设行业标准：CJT 192-2004

内衬不锈钢复合钢管；中华人民共和国石油行业标准：SYT 6623-2005

内覆或衬里耐腐蚀合金复合钢管规范。

内衬不锈钢复合管广泛应用于石油、化工、、印染、食品、酿造、能源与环保、化肥与造纸、饮水与消防等领域，是纯不锈钢管、铜管或其他耐腐蚀合金管道的升级换代产品。

外复不锈钢复合管主要用于道路护栏，桥梁护栏，景观护栏专，拉杆把手，晾衣架，门窗等，另有机加工用外复不锈钢内衬无缝碳素钢复合管，如换热器，交换机等。

不锈钢复合栏杆、护栏，它不仅具有不锈钢管的豪华美观和现代气息，又具有普通碳钢管的坚韧性。是价昂不锈钢管的替代品，它与钢板立柱配合，做成城市、道桥等的安全栏杆。不仅牢固、大方，且可造型各异，给都市别一种亮丽风景线。

## 制作工艺

不锈钢复合管的制作中必须要求复合钢管制造厂能根据盐化工企业工艺流程的要求，镀锌管内衬不锈钢图片，选择不同的耐腐蚀合金层作为内衬管。以国内的工艺技术水平而言，镀锌管内衬不锈钢复合管厂家，大部分耐腐蚀合金（如纯钛、镍基合金、普通不锈钢）都可以作为内衬层使用。但是对于双相不锈钢而言（如：LC2242），复合的难度比很大。原因在于，双相钢的屈服强度比较大，断裂伸长小，如果工艺控制不够，非常容易在复合过程中开裂，据了解全球范围内商很少有厂家可以生产内衬双相不锈钢的复合钢管。双相不锈钢由于其内部存在着奥氏体和铁素体两种金相组织，因而在抵抗氯离子腐蚀以及抗应力腐蚀开裂方面的性能大大优于316L，而且价格与316L不相上下。在制盐或者盐化工企业中，镀锌管内衬不锈钢复合管，采用双相不锈钢复合钢管非常具有性能优势。

内衬不锈钢复合钢管的适用条件。

- 1、内衬不锈钢复合钢管已具有DN15-DN250共14种规格的管道，以及与其配套的卡环式快装管件、丝接管件和法兰连接管件，完全可以满足高、中、低层各类建筑的冷、热水供给以及供热（蒸汽）和消防喷淋系统的需要，并能与各种其他管路系统和给水器具对接。
- 2、选择采用高温密封材料和防腐材料的管件与其连接后，内衬不锈钢复合钢管适宜于长期工作温度 150 的应用场合。
- 3、内衬不锈钢复合钢管安装可靠、使用压力高、工作压力可达2MPa。
- 4、内衬不锈钢复合钢管的外表双层防腐措施使其既适宜于明装，也适宜于暗装。

镀锌管内衬不锈钢复合管厂家-众信管业-蚌埠镀锌管内衬不锈钢由江苏众信绿色管业科技有限公司提供。江苏众信绿色管业科技有限公司位于江苏省南京市江宁区湖熟街道金迎路6号4幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众信管业在复合管中享有良好的声誉。众信管业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众信管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。