

无锡三力、HBBW1、变位机、可载工作重量时（kg）、1000

产品名称	无锡三力、HBBW1、变位机、可载工作重量时（kg）、1000
公司名称	无锡三力焊接机械有限公司
价格	16500.00/台
规格参数	类型:交流等离子焊机 品牌:三力 电流:直流
公司地址	无锡惠山经济开发区前洲配套区鑫园路8号
联系电话	暂无

产品详情

类型	交流等离子焊机	品牌	三力
电流	直流	控制方式	数控
驱动形式	自动	用途	焊接
频段	高频		

该系列由侧倾式，头尾回转式，头尾升降回转式，头尾可倾斜式以及双回转等多种形式的变位机，通过工作台的升降，回转，翻转使工件处于最佳焊接或装置位置，可与焊接操作机等配套组成自动焊接机，还可以作为机器人周边设备与机器人配套实现焊接自动化，同时可根据用户不同类型的工件及要求，设计定制各种特殊变位机。

型号	bw1	bw3	bw6	bw10	bw15	bw20	bw30	bw45	bw50
可载工作重量时（kg）	1000	3000	6000	10000					
（1）工作台面在90°位置时工件的重心高偏心距（wom）	200	300	300	300					
（2）工作台面在水平位置时（kg）	1200	4000	7500	12000					

工作台面尺寸 (m)	800	1400	1500	1700					
工作台旋转速度 (rpm)	0.07 ~ 0.7	0.05 ~ 0.5	0.05 ~ 0.5	0.05 ~ 0.5					
工作台倾翻角度 (°)	0 ~ 135								
工作台倾翻速度 (sec/135)	30	60	75	90					
工作台面离地高度 (mm)	850	1200	1300	1500					
接地集电装置电流 (a)	600	600	600	600					
变位机操作方法	手控及脚踏开关联动								
总尺寸长 × 宽 × 高	1.2 × 0.85 × 0.85	1.8 × 1.56 × 1.2	2 × 1.7 × 1.34	2.5 × 2.02 × 1.46					
自重 (kg)	620	2500	3580	5640					

该系列由侧倾式，头尾回转式，头尾升降回转式，头尾可倾斜式以及双回转等多种形式的变位机，通过工作台的升降，回转，翻转使工件处于最佳焊接或装置位置，可与焊接操作机等配套组成自动焊接机，还可以作为机器人周边设备与机器人配套实现焊接自动化，同时可根据用户不同类型的工件及要求，设计定制各种特殊变位机。

型号	bw1	bw3	bw6	bw10	bw15	bw20	bw30	bw45	bw50
可载工作重量时 (kg)	1000	3000	6000	10000					
(1) 工作台面在90°位置时工件的重心高偏心距 (wom)	200	300	300	300					
(2) 工作台面在水平位置时 (kg)	1200	4000	7500	12000					
工作台面尺寸 (m)	800	1400	1500	1700					
工作台旋转速度 (rpm)	0.07 ~ 0.7	0.05 ~ 0.5	0.05 ~ 0.5	0.05 ~ 0.5					

pm)									
工作台倾翻角度 (°)	0 ~ 135								
工作台倾翻速度 (sec/135)	30	60	75	90					
工作台面离地高度 (mm)	850	1200	1300	1500					
接地集电装置电流 (a)	600	600	600	600					
变位机操作方法	手控及脚踏开关联动								
总尺寸长×宽×高	1.2 × 0.85 × 0.85	1.8 × 1.56 × 1.2	2 × 1.7 × 1.34	2.5 × 2.02 × 1.46					
自重 (kg)	620	2500	3580	5640					