

深圳道路钢结构围挡 工业园施工隔离围挡

深圳市政工程围挡安装公司

产品名称	深圳道路钢结构围挡 工业园施工隔离围挡 深圳市政工程围挡安装公司
公司名称	深圳市创安顺交通设备有限公司
价格	220.00/米
规格参数	材质:钢结构 规模:厂家 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市龙岗区坂田
联系电话	0755-13699831797 13699831797

产品详情

深圳道路钢结构围挡 工业园施工隔离围挡 深圳市政工程围挡安装公司

装配式围墙：又称预制构件组合围墙，采用新型墙体材料发泡水泥、珍珠岩、砂子、水泥等工厂化预制生产，按照科学配比并经特殊生产工艺制造而成的一种性围墙和临时工程围墙。该围墙不仅造型美观、绿色环保，而且施工便捷、成本低廉，墙体坚固、并方便再次拆装，已成为粘土砖和混凝土围墙及彩钢围墙的*理想代替品，可广泛应用于建筑工地、城市建设、环境美化样式丰富等优点，工业技术改造等各类施工工程领域。

简单的介绍一下。

1、常规工地围挡：其高度一般不超过3米，纵向无高差，通常通过画面的创意和色彩进行视觉传达。

2、工地围挡：此类围挡，可以达到宣传并促进项目销售的目的，但是设计不当的围墙广告，则会损害项目形象。

3、建筑工地围挡：它是用于封闭建筑施工现场的临时设施、遮挡物，一方面在于分隔工地和售楼现场，减少现场施工等对外界的不良影响;另一方面可以为项目营造自身形象，并辅助项目宣传。

4、异形围挡是根据项目，采用创新的形式(包括形状和工艺)进行对围挡进行包装。异形围挡形式新颖，容易引起受众的关注。现在城市化建筑越来越多，需要地产围挡、施工围挡、楼盘围挡，工地围挡，城建围挡的也会越来越多。选择围挡何种表现形式，内容始终是位的，同时应充分考虑工艺工法、施工难度和成本，不能盲目一味求新，舍本逐末。

围挡的制作工艺：

其组成部分有:篮板、立柱、横管、立柱内衬、横管内衬、法兰盘。

其规格分别为:

篮板28.5 × 22mmPVC扣板;立柱120 × 120PVC管，横管50 × 80PVC管，

立柱内衬100 × 100 × 1.5钢管，横管内衬40 × 40 × 1.0钢管，法兰盘100 × 150 × 6mm。

立柱钢管底部焊接法兰盘，目前常用规格为2.5 × 3.0m

围挡颜色可定制。

围挡是指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来，使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施，包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等