

平坝县房屋安全检测鉴定收费标准

产品名称	平坝县房屋安全检测鉴定收费标准
公司名称	深圳太科建筑检测鉴定有限公司
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区龙兴路5号
联系电话	0755-33555968 13686472318

产品详情

一般钢结构厂房的活载、静载、恒载怎么计算：

进行钢结构设计时一般采用同济大学生产的3D3S钢结构设计软件，荷载组合的正确与全面是决定设计正确与用料经济的关键因素，现对钢结构厂房设计所涉及的荷载组合做如析。

现以一个钢结构厂房实例来分析其荷载，该厂房为三连跨，跨度为3*21m，柱间距为6m，屋面坡度为5%，檩条间距为1.5m，边跨檐口高度为11m，边跨为带5T的轻级工作制吊车，牛腿标高为8.400；中间跨檐口高度为16.000，中间跨为带32T的中级工作制吊车，牛腿标高为11.2m。柱底标高为-0.500，风荷载以武汉地区0.35kN/m²考虑。

一、荷载组合（参与组合的荷载有：恒载、活载、风荷载、吊车荷载和地震荷载）：

（一）、只考虑恒载、活载、风载的情况：

1.2恒+1.4活

1.2恒+1.4风(该组合是恒荷载对结构不利)

1.0恒+1.4风(该组合是恒荷载对结构有利)

1.2恒+1.4活+1.4x0.6x风

1.2恒+1.4x0.7x活+1.4风

（二）、考虑恒载、活载、风载、吊车荷载

A、当可变荷载效应控制的组合（见GB50009-2001中3.2.3-1式）：

1、当永久荷载对结构不利时：

1.2恒+1.4活+1.4x0.6x风+1.4x0.7x吊车

1.2恒+1.4x0.7x活+1.4风+1.4x0.7x吊车

1.2恒+1.4x0.7x活+1.4x0.6x风+1.4吊车

2、当永久荷载对结构有利时：

1.0恒+1.4活+1.4x0.6x风+1.4x0.7x吊车

1.0恒+1.4x0.7x活+1.4风+1.4x0.7x吊车

1.0恒+1.4x0.7x活+1.4x0.6x风+1.4吊车

B、当永久荷载效应控制的组合

1.35恒+1.4x0.7x活+1.4x0.6x风+1.4x0.7x吊车

(三)、考虑恒载、活载、地震水平力

1、1.2恒+1.2x0.5x活+1.3地震水平力（参考GB50011-2001中5.1.3和5.4.1）

以上各荷载系数含义为：分项值系数x组合值系数，当荷载系数只有一项时，表示组合值系数为1.0。

平坝县房屋安全检测鉴定收费标准

房屋抗震鉴定哪家1、钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要2、还有很多相关房屋抗震要求，无论是梁的钢筋配置还是混凝土的强度、钢材的抗拉强度都有详细的规范要求和严格的计算公式3、按有关规定，广州市抗震设防烈度为7级，也就是说，房屋设计建设至少能承受烈度为7度以内的地震4、房屋建造过程中、停工续建时或使用过程中，需要加层、插层、扩建，或较大范围的结构体系或使用功能改变等房屋改建时，5、需要对原有结构进行抗震鉴定，内容包括对原结构进行检测、对原结构体系和构造进行鉴定、按改建结构进行结构抗震验算。太科工程检测综合改建后的结构抗震性能和改建方案可行性，必要时，提出改建方案优化措施和原结构抗震加固措施建议二、幼儿园是否每一年进行房屋安全鉴定工作呢？