

PVC地板EN14041认证具体有哪些内容？

产品名称	PVC地板EN14041认证具体有哪些内容？
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

EN14041认证-PVC地板CE认证：弹性纺织和层压地板覆盖物-基本特征

欧洲标准EN 14041:2018规定了弹性，纺织和层压地板覆盖物的健康，安全和节能要求。根据制造商的规范，这些产品旨在用作建筑物内的地面覆盖物。本标准描述了产品性能恒定性评估和验证系统，产品应提交给该系统。根据欧盟建筑产品CPR法规（EU）No 305/2011的要求，该标准允许对产品的合格性以及CE认证和标签的要求进行评估。

EN14041认证欧洲标准不适用于含有石棉的地板。该欧洲标准没有规定与健康，安全和节能无关的要求。

CE标记过程是制造商的责任，制造商必须出示“性能声明”DOP并贴上CE标签，所有要求都在标准EN 14041中给出。

EN14041认证相关测验

PVC地板CE认证：对火的反应

必须对每个产品或产品系列进行防火测试。地面覆盖物应根据EN 13501-1的要求进行测试和分类，并声明 终的类别和子类别。

PVC地板CE认证：五氯苯酚（PCP）的含量

根据欧洲标准EN 12673，弹性，纺织品和层压地板覆盖物不得包含PCP或其衍生物作为产品或其原材料生产过程中的组成部分。标记为DL级（检测极限）的地毯不含五氯苯酚。

PVC地板CE认证：甲醛排放量（HCHO）

当在生产过程中将含甲醛的材料添加到产品中时，应对产品进行测试并将其分为两类之一：E1或E2。该

测试要求不适用于在生产或后期生产过程中未添加含甲醛材料的地板。这些分类为NA（未添加）。

PVC地板CE认证：水密性

必要时，弹性地板覆盖物应符合EN 13553的要求。

PVC地板CE认证：防滑性

打算在干燥和无污染的条件下使用的地板覆盖物，应按照EN 13893在干燥条件下进行出厂测试时，其动态摩擦系数应 ≥ 0.30 ，并应声明为技术等级DS。

PVC地板CE认证：电气行为

在 $23^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ 和 $(25 \pm 2)\%$ 相对湿度下进行测试时，根据EN 1815的弹性和层压地板覆盖物或ISO 6356的织物地板覆盖物测得的车身电压不得超过2.0 kV在相同的气氛中将测试样品放置7天后。

这表明地毯具有“抗静电”性能，在纺织品地面覆盖物上行走后立即释放静电。

PVC地板CE认证：导热系数

当将地板覆盖物安装在地板采暖系统上时，应假定在EN 12524中给出的设计热导率值用于设计计算目的，并且可以使用根据EN 12667测量的热阻。