

## (德国巴斯夫PA66 巴斯夫PA66)德国巴斯夫中国

产品名称	(德国巴斯夫PA66 巴斯夫PA66)德国巴斯夫中国
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

### 产品详情

诚信经营:证书齐全,正规渠道,交易灵活,库存充足,提供相关报告,全国包邮!24小时内发货,售后保障,开具一对一发票!价格合理,量大价美,当天下订当天发货。

了解更多,型号,价格,欢迎致电:宁波塑峰华(王经理)

供应PA66德国巴斯夫A3K 易流动 快速注射级 用于高应力工程制件

供应PA66德国巴斯夫A3EG3 玻璃纤维15%增强 用于中等刚性的机械部件和护罩

供应PA66德国巴斯夫A3EG6 玻璃纤维30%增强 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

供应PA66德国巴斯夫A3EG7 玻璃纤维35%增强 用于需要高刚性和尺寸稳定性的机械部件护罩

供应PA66德国巴斯夫A3EG10 玻璃纤维50%增强 用于需要高刚性的工业部件

供应PA66 德国巴斯夫 C3U 超韧级

供应PA66德国巴斯夫A3X2G5 玻璃纤维25%增强 红磷无卤阻燃V0

供应PA66德国巴斯夫A3X2G7 玻璃纤维35%增强 红磷无卤阻燃V0

供应PA66德国巴斯夫C3U 高韧性 无卤无磷阻燃V0

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG3 GF15% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3EG6 GF25% 高刚性,尺寸稳定

供应PA66 德国巴斯夫 A3X2G5 GF25% 红磷无卤阻燃V0

PA66（尼龙66）树脂具有优异的耐热性、机械强度、热稳定性和耐磨性。由这种材料制成的零件具有出色的尺寸稳定性和抗蠕变性，因此非常适合在高温环境下长期使用。Sogun PA66不仅提供标准化产品而且提供定制化服务，以满足客户对耐温、强度、阻燃的特定要求。

Sogun PA66树脂具有以下特性：

1. 冲击强度。
2. 优异的耐高低温性能（-40 ~250 ）。。
3. 自润滑性和耐磨性佳。
4. 耐化学性和耐油性佳。
5. 优良的介电性能和耐电弧性。