

打包箱地板 济宁防火板 欧龙新型板材

产品名称	打包箱地板 济宁防火板 欧龙新型板材
公司名称	潍坊欧龙新型板材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

产品详情

玻镁板的独特光滑和粗糙面，集装箱地板防火板，为客户使用提供功能多样性。光滑面可贴墙纸、铝塑板、饰面防火板、木皮、PVC、可喷油漆或乳胶漆等；粗糙面可贴瓷砖、大理石、花岗石、批灰并刷乳胶漆。玻镁板对上述材料具有极好的亲和力，可在现场进行二次加工，亦可二次使用，可进行直径30cm弯曲造形而物理性能不损失。经久耐用：科学配方解决解决了菱镁的吸潮返卤问题，其强度随时间而递增，能抗腐蚀，抗酸抗碱，热胀冷缩变化小，打包箱地板，干缩率 0.3%，湿胀率 0.6%，具有耐-40的抗冻性。经过十年考验，玻镁板坚固耐用，耐老化，寿命长。防虫：无机矿粉物质构成了玻镁板防虫和防白蚁的功能，符合欧美国家建材防霉标准。

浅议防火板隔墙应用的方法

摘要：由于防火板是近几年的新兴行业，很多用户对防火板的应用并不是很了解，济宁防火板，今天针对防火板用来隔墙来说明下具体方法。

使用的具体步骤：

1. 防火板材：一般情况下建议用6mm厚度以上的玻镁板作隔墙板。
2. 配件：6mm以上的板材固定在框架龙骨上，要用3.5200mm的沉头螺钉固定，钉头低于板面0.5mm，以便保证饰面平整。
3. 安装：开始安装时，必须标好龙骨的准确位置，并作好记号。竖龙骨中心距离为450-600mm，外墙防火板，墙体的连接处和门窗两侧安装时要装附加龙骨，如墙体高度大于2440mm时，须在板材连接处加装支撑龙骨。
4. 板距：相临板材之间留缝距4-6mm，板材与地面之间必须留有5mm的间隙，螺钉安装中心距为150mm，距板边10mm，距离板角30mm。

5. 吊挂：卫生间或厨房间等吊挂重物处，必须用木板或龙骨加固，以免板材受到破坏。

6. 接缝处理：在安装时板材与板材留有间隙4-6mm，用107胶水或强力胶调匀后用抹板材及缝隙处，然后用纸带或风格带粘贴压平。

防火板的用途：

防火板可以在很多地方派上用场，比如台面、家具的表面、楼梯的踏步等等。只要把防火板与板材压贴紧密在一起即可。选用的时候，可根据自己的尺寸和花色要求，由生产商进行加工。由于是贴面，防火板可以处理得很灵活，因此也会有很多的花色，让我们有很大的挑选余地。相对于传统材料，如石材、木板来说，防火板是机制产品，因此，性能会更加稳定。不会发生变色、裂纹、透水等问题，广泛用于室内装饰、家具、厨柜、实验室台面、外墙等领域。

防火板又名耐火板，学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板。

打包箱地板-济宁防火板-欧龙新型板材由潍坊欧龙新型板材有限公司提供。打包箱地板-济宁防火板-欧龙新型板材是潍坊欧龙新型板材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。