

泰州牛舍风机 直连式牛舍风机 润江温控设备

产品名称	泰州牛舍风机 直连式牛舍风机 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

在专业化屠宰车间进行，其工艺流程:检疫—称重 淋浴—击昏—倒吊—刺杀放血 电刺激—剥皮(去头、蹄、尾卜去内脏—劈半—冲洗—修整—转挂称重—冷却—排酸成熟—剔骨分割—修整—真空包装冷藏。主要做好淋浴净身，电刺激促进牛肉成熟，予冷排酸，分割，嫩度测定和真空包装技术环节。牛只进入屠宰厂后，要进行相关的屠宰前处理，直连式牛舍风机，健康检查符合兽医卫生标准，宰前停食24小时，停水8小时，用清水冲淋牛体，保证牛体清洁卫生

1

、成母牛舍内宽

27

米(或

29

米中至中，舍墙

0.24

米，小粪道

3.3

米，

卧床含挡沿

4.7

米，主粪道

3.66

米，饲喂挡沿

0.15

米，铁壳1米牛舍风机，饲喂通道宽

5

米)

，舍

长据地形而定，牛舍风机哪家好，半钟楼式顶，顶坡为后长前短，舍沿高

3.6

米，沿下开缝隙

10

厘米加强通风，

钟楼脊高

6

米，

钟楼采光通风带

1-1.2

米

(瓦楞阳光板必须

互压

5

厘米)

，通风带阳光板为翻转式，点为轴，泰州牛舍风机，向里翻，可贴在后部舍

顶彩钢瓦下面固定；

舍沿要伸出墙外

30-35

厘米，

舍顶檩条间距

1.3-1.4

,

舍门

口外要有水泥斜坡门台，牛舍四周根据需要有

60-80

厘米宽水泥苦水

奶牛是草食家畜，每天需采食大量干草与青绿饲料，每天还要用精料来补充产奶等所需营养，精饲料中的比例应控制在0.7~0.8%。关于全价配合料，可用大型饲料厂家生产的浓缩料，另加同等量干玉米面即可，也可在建饲料库的同时建一小型饲料加工间，购入大厂预混料后，自行加工全价配合饲料。奶牛繁殖性能的好坏，会影响奶牛数量的增加和质量的提高，以及奶牛的生产性能和经济效益，因为奶牛不产犊就不可能生产牛奶，繁殖性能低下不仅降低奶牛场、户的经济效益，也使母牛一生总产奶量减少

泰州牛舍风机-直连式牛舍风机-润江温控设备(诚信商家)由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！