

路桥钻井，路桥附近打井施工队，路桥企业钻水井电话

产品名称	路桥钻井，路桥附近打井施工队，路桥企业钻水井电话
公司名称	航通钻井工程有限公司
价格	150.00/一米
规格参数	
公司地址	浙江地区联系电话13065806718
联系电话	13065806718 13041884018

产品详情

打井提示您当钻井机启动之前，高压气体经柄体顺序地通过操纵阀导入气室，由碟式配气阀先后交替地将气体导进缸体的前后腔，由此推动作高速往返，工作的余气由消声罩。

- 1.打井提示您新钻井机机器在使用之前拆卸清洗内部各个零件，除掉机器在出厂时所涂的防锈油脂，清洗后按装时各零件表面要重涂润滑油，使用时应低气压下（0.3Mpa）或半开机状态运转10分钟左右，方能正常工作。
- 2.钻井机供气管的管路气压应在0.5-0.6Mpa范围内，若气压过高易损坏零部件，若气压过低，凿岩效率明显下降，凿岩机不能正常使用。
- 3.打井提示您钻井机在供气管与凿岩机接通之前，首先吹净气管内的脏物，以免脏物吹进使阀片失灵及损坏零件。气水接通后开机之前，检查各螺纹联接部位是否拧紧，方可正式开机。
- 4.钻井机机器开动后首先验正油雾器的雾化情况是否适宜，调整好，工作中，每隔1小时向油雾器内要注满一次油，不得无润滑工作。
- 5.钻井机机器开动时应在中运转开动，在气腿的推进力逐渐变大的同时，即可开全速凿岩。不得在气腿推力大时开全运转，这样有可能将整机卡死，不能长时间开全速运转，以免零件磨损。
- 6.打井提示您钻井机凿完孔拔钎时，应以中速进行，若停机不再凿孔，应把水管拆掉，吹净机器内残存水渍，以防内部零件锈蚀。钻井施工队在打到水源后要做固井工作，井身结构和注水泥施工工序都是要注意的点，完井井口装置也是要一一设置好。都完成后才算是打好了一口井。